

Čiernobiely produkčný tlačový systém s prípravou pre modul Fiery®

MX-M1055

Bezprácna efektivita a príprava pre špičkovú kontrolu prostredníctvom modulu Fiery®



- Produkcia s vysokým objemom
- Kapacita papiera: štandardne 3100, max. 13500
- Veľký plne nastaviteľný dotykový displej veľkosti 15,4" s oceňovaným integrálnym tlačovým serverom Sharp s intuitívnym dotykovým ovládaním všetkých nastavení
- Dedikované tlačidlo pre bránu Fiery® na jeden dotyk pre priamy prístup k dotykovej obrazovke pracovnej stanice Fiery®
- Strán za minútu: 105 ČB
- Výkonný a odolný, produkčný tlačový systém pripravený na technológiu Fiery®, ktorý dodáva efektivitu pre koncové zariadenia pre maximálnu produktivitu a nižšie prevádzkové náklady
- Úplná kompatibilita s pracovným postupom EFI Fiery® a voliteľne s najnovším tlačovým serverom Fiery®
- Značné možnosti konečnej úpravy a kompatibilita s SRA3 na profesionálnu produkciu dokumentov vo firme

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť ČB str./min. (A4)	105
Rýchlosť ČB str./min. (A3)	52
Veľkosť papiera: max.-min.	SRA3 - A5R
Hmotnosť papiera (g/m²)	52 - 300
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	3100
Kapacita papiera: max. (hárkov)	13500
Doba zahrievania (s)	210
Pamäť všeob. min./max. (GB)	5
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	1000
Duplex	ŠTAND.
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	220-240V, 13A, 50 / 60Hz
Spotreba energie (kW)	2,99
Rozmery základnej jednotky (mm)	1084 x 790 x 1237
Rozmery plnej konfigurácie (mm)	5982 x 790 x 1551
Hmotnosť (kg)	295

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	250
Rýchlosť výmeny originálov: ČB	120 (simplex)200 (duplex)
Rýchlosť výmeny originálov: fareb.	120 (simplex)200 (duplex)

EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	STD
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	35000
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinok so súbormi (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu
Ukladacie priečinky	Priečinkov rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinok, užívateľský priečinok (max. 1000)
Dôverné uloženie	•

FAX

Metóda kompresie	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikačný protokol	Super G3

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 6% pokrytí)	120000
-------------------------------------	--------

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A3
Doba do prvej kópie ČB (s)	3,2
E-triedenie štandard.	•
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	9999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	1200 x 1200
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Prednastavené pomery kopírovania	10 (SE / 5R)

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600
Formáty súborov	XPS, PDF, šifrované PDF, kompaktné PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF
Nástroje skenera	Nástroj skenovania cez sieť Sharp OSA, Sharpdesk
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priečinok	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

TLAČIAREŇ

Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	STD
Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200
Vylepšené rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200
Rozhranie štandard./voliteľné	Štand. USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4
Sieťové protokoly	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Tlač. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailov), HTTP, aplikácia Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pre sťahovanie súborov určených na tlač, tlač cez EtherTalk, IPP
PDL štand./volit.	Štand. PCL6, originálne Adobe PS3, volit. XPS
Dostupné písma	80 (PCL), 136 (PS3)

KONEČNÁ ÚPRAVA

Kapacita výstupu	4000
Kapacita zošívania (listov) Max.	100
Sedlové zošitie	OPT
Off-setový posun	STD
Dierovanie	OPT
Dierovanie GBC	OPT
Vkladač	OPT
Skladacia jednotka	OPT

