

Farebné multifunkčné tlačiarne A4

# MX-C250F



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie
- Strán za minútu: 25 ČB, 25 farebných
- Kapacita papiera: štandardne 300, maximálne 800 hárkov
- Stolná multifunkčná tlačiareň A4 s kompaktným a elegantným dizajnom
- Vysokokvalitná tlač s rozlíšením 600 x 600 dpi
- Voliteľný vratný jednopriechodový podávač (SPF)
- Konektor USB pre ľahké skenovanie na pamäťové zariadenie USB a USB Direct Print
- ŠTAND. PCL/PS3

# Technické údaje

## Všeobecné

Rýchlosť tlače: A4 Farba (str./min.)	25
Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.)	20
Veľkosť papiera: Min.	A6
Veľkosť papiera: Max.	A4
Gramáž papiera: Min. (g/m <sup>2</sup> )	56
Gramáž papiera: Max. (g/m <sup>2</sup> )	128
Kapacita papiera: Štd. (listov)	300
Kapacita papiera: Max. (listov)	550
Doba zahrievania (s)	0
Pamäť: Min. (MB)	64
Pamäť: Max. (MB)	64
Pamäť tlačiarne: Min. (MB)	64
Pamäť tlačiarne: Max. (MB)	128
Priemerný mesačný objem tlače (strán)	800
Maximálny objem tlače (strán)	2000
Duplex	Std.
Požiadavky na napájanie: frekvencia Min. (Hz)	50
Požiadavky na napájanie: frekvencia Max. (Hz)	60
Spotreba (kW)	1
Rozmery základnej jednotky: Šírka (mm)	518
Rozmery základnej jednotky: Hĺbka (mm)	460
Rozmery základnej jednotky: Výška (mm)	298
Hmotnosť (kg)	163
Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V)	220
Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V)	240

## Fax

Fax	Std.
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikačný protokol	Super G3, G3
Doba prenosu (s)	2
Rýchlosť modemu: Min. (bps)	2400
Rýchlosť modemu: Max. (bps)	33600
Rozlíšenie prenosu: Štandardné (dpi)	203.2 x 97.8
Veľkosť dokumentu: Min.	A6
Veľkosť dokumentu: Max.	A4
Pamäť: Max. (MB)	8
Stupne šedej (úrovne)	256
Registrácia volby: rýchla/rýchla voľba	300
Prenos vysielania (max. počet cieľov)	100

## Výťažnosť tonera

Čierna (strany s 5% pokrytím)	6000
Azúrová (strany s 5% pokrytím)	6000
Purpurová (strany s 5% pokrytím)	6000
Žltá (strany s 5% pokrytím)	6000

## Tlač

Sieťová tlačiareň	Std.
Rozlíšenie (dpi)	600 x 600
Rozhranie: Std.	USB 2.0
Rozhranie: Voliteľne	10Base-T, 100Base-TX
Podporované OS: Std.	Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL: Štd.	SPLC
PDL: Voliteľne	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 PCL, 136 PostScript 3

## Kopírovanie

Veľkosť originálu: Max.	A4
Doba vytlačenia prvej kópie: Farebne (s)	18
Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s)	80
Elektronické triedenie	Std.
Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií)	99
Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie skenovania: Farba (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600
Gradácia: Farba (ekvivalentné úrovne)	256
Gradácia: ČB (ekvivalentné úrovne)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Prednastavené pomery kopírovania	7
Sieťový skener	Push scan, Pull scan

## Skenovanie

Metóda skenovania	Std.
Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podávača dokumentov (listov)	35
Formáty súborov: Std.	TIFF, PDF, JPEG
Nástroje pre skener	Button Manager
Ciele skenovania	Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinok, Pamäť USB

## Dokončovacie funkcie

Výstupná kapacita: Max. (listov)	150
----------------------------------	-----

