

Čiernobiele multifunkčné tlačiarne A3

MX-M266NV



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie, súbor
- Počet strán za minútu: 26 čiernobielo
- Kapacita papiera: štandardná 1100, maximálna 2100 hárkov
- Štandardná sieťová tlač a farebné skenovanie po sieti
- Štandardný reverzný jednoprechodový podávač a štandardný duplexný modul
- Priestorovo úsporný variant s vnútorným finišerom
- Ovládací panel s LCD dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 7 palcov, umožňujúci zobrazit ukážky a miniatúry

Technické údaje

Všeobecné

Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.)	26
Technológia	15
Veľkosť papiera: Min.	A6
Veľkosť papiera: Max.	A3
Gramáž papiera: Min. (g/m ²)	55
Gramáž papiera: Max. (g/m ²)	200
Kapacita papiera: Štd. (listov)	1100
Kapacita papiera: Max. (listov)	2100
Doba zahrievania (s)	20
Pamäť: Max. (GB)	2
Pamäť tlačiarne: Max. (GB)	2
[MFPSpecificationStorageOpt]	HDD
[MFPSpecificationHddCapOptGb]	250
Duplex	Std.
Požiadavky na napájanie: frekvencia Min. (Hz)	50
Požiadavky na napájanie: frekvencia Max. (Hz)	60
Spotreba (kW)	1,45
Rozmery základnej jednotky: Šírka (mm)	620
Rozmery základnej jednotky: Hĺbka (mm)	617
Rozmery základnej jednotky: Výška (mm)	830
Hmotnosť (kg)	51
Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V)	220
Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V)	240

Kopírovanie

Veľkosť originálu: Max.	A3
Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s)	43
Elektronické triedenie	Std.
Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií)	999
Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Rozlíšenie skenovania: Farba (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600
Gradácia: Farba (ekvivalentné úrovne)	256
Gradácia: ČB (ekvivalentné úrovne)	2
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Prednastavené pomery kopírovania	10
Sieťový skener	Push scan, Pull scan

Súbor

Ukladanie dokumentov	Opt.
Kapacita: hlavné a vlastné zložky (strán)	20000
Kapacita: rýchla zložka súborov (strán)	10000
Uložené úlohy	Kopírovanie, Tlač, Skenovanie, Prenos faxu
Zložky úložiska	Priečinko rýchleho prístupu k súborom, Hlavný priečinko, Používateľský priečinko (max. 1000)
Dôverné úložisko	True

Dokončovacie funkcie

Výstupná kapacita: Min. (listov)	500
Kapacita zošívania: Max. (listov)	50
Offsetové radenie	Std.

Výťažnosť tonera

Čierna (strany s 6% pokrytím)	27500
-------------------------------	-------

Tlač

Sietová tlačiareň	Std.
Rozlíšenie (dpi)	1200 x 600, 600 x 600
Vylepšené rozlíšenie (dpi)	1200 x 600, 600 x 600
Rozhranie: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Štd.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Podporovaný OS: Voliteľne	Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL: Štd.	PCL6 emulation
PDL: Voliteľne	Adobe® PostScript® 3™ emulation
Dostupné fonty	80 PCL, 136 PostScript 3 emulation

Fax

Fax	Opt.
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikačný protokol	Super G3, G3
Doba prenosu (s)	2
Rýchlosť modemu: Min. (bps)	2400
Rýchlosť modemu: Max. (bps)	33600
Rozlíšenie prenosu: Štandardné (dpi)	203.2 x 97.8
Rozlíšenie prenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391
Veľkosť dokumentu: Min.	A5
Veľkosť dokumentu: Max.	A3
Pamäť: Min. (MB)	512
Pamäť: Max. (GB)	1
Stupne šedej (úrovne)	256
Registrácia voľby: rýchla/rýchla voľba	1000
Prenos vysielania (max. počet cieľov)	500

Skenovanie

Metóda skenovania	Std.
Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podávača dokumentov (listov)	100
Formáty súborov: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS
Ciele skenovania	Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinko, Pamäť USB

Bezdrôtová sieť LAN

Bezdrôtová sieť LAN	Opt.
---------------------	------