

Interaktívne displeje Big Pad

# SHARP/ NEC MULTISYNC® M861 IGB

Podporte interaktívne schôdze vo svetlých a moderných zasadacích priestoroch pomocou monitora Sharp/NEC MultiSync® M751 IGB.

- Najlepší vizuálny výkon vo svojej triede – využite vizuálny výkon „bez pixelov“ v ultravysokom rozlíšení (UHD).
- Dokonalý komfort pri písaní – či už píšete pomocou pera alebo prstom, dotyková technológia InGlass™ zaisťuje dokonale plynulý chod interaktívnych dotykových funkcií vrátane Windows Ink a ochrany pred škálovateľný výpočtový výkon s modulom Raspberry Pi Compute Module 4 alebo Intel® Smart Display Modules (Intel®SDM) pre riešenie na m
- Prevádzka v aplikáciách kritického významu, 24 hodín denne, 7 dní v týždni – výber súčastí priemyselnej kvality a starostlivo navrhnutá konštrukcia so zameraním na náročné scenáre zaisťujú pôsobivý a
- Budte produktívnejší – získajte bezplatne ročnú licenciu FlatFrog Board for Rooms! Softvér pre interaktívne tabule FlatFrog Board uľahčuje hybridnú prácu a všetkým zúčastneným umožňuje dosahovať vyšší

# Technické údaje

## Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, Napájací kábel, Kábel USB, Kábel HDMI, Dotykové pero, Batéria
Shipping Content	2 x Pasívny stylus, 2 x AAA batéria, Displej, HDMI kábel, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Príručka pre nastavenie, USB kábel

Počet dotykových bodov	20
Režim Pero/Režim Gestá prstami	True
Tvrdosť chrániča obrazovky (H)	7
Kompatibilita operačného systému	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX
Haze Level [%]	Pro 28
Thickness [mm]	3
Touch Method	Prst, Rukavica, Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
Palm Rejection	True
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	320
Prevádzková teplota (oC)	0 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	600 x 400
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M8

RS232C IN	1
Port LAN	2
USB	3

Rozmer fazetky (L/P) mm	23
Rozmer fazetky (H) mm	23

Spracovanie svetelného senzora	-
--------------------------------	---

Special Characteristics	Frame Comp, Napájaný USB port (10 W), Odnímateľné logo
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Miestne stmievanie	True
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Správa napájania	True
Montážny priestor pre zariadenie (montáž)	True
Snímač teploty	True
Režim Obraz v obraze	True
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True
Upozornenie na e-mail	True
SNMP	True
Výber vnútorného alebo vonkajšieho reproduktora	True
Operating Time	24/7

Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixle)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AG
Technológia podsvietenia	LED
Jas (cd/m2)	500
Kontrastný pomer	8000:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	2090
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1225
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	225
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	76
Prepravná hmotnosť (Kg)	94

DisplayPort	3
HDMI	4
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1

DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	86
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	217

CE, CB správa	True
---------------	------

