

Sharp Signage displeje

NEC MultiSync E658



- Reduced Installation and Operating Costs – highly energy efficient LED backlit display ensures low power consumption, longer backlight lifetime and lighter design.
- Slim Design and Integrated Speakers – the aesthetic design is pleasing to the eye and enables easy, low cost installation.
- Effortless content playback – the integrated USB media player supports various image video file formats for effortless and standalone content playback.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Standalone operation – the display is designed for straightforward standalone operation due to integrated USB media player, speakers and scheduling functionality.

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, Napájací kábel, Kábel HDMI, Montážny držiak, Stolný stojan, Stojan na kolieskach
Shipping Content	2 x AAA batéria, Displej, HDMI kábel, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Príručka pre nastavenie
Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixle)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	Direct LED
Jas (cd/m2)	350
Kontrastný pomer	1200:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1428.48 x 803.52
Komponentné	1
Kompozitné	1
HDMI	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1
Colour Versions	Predné rámčeky v čiernej farbe, Zadná časť skrine v čiernej farbe
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	65
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	164
Rozmer fazetky (L/P) mm	13
Rozmer fazetky (H) mm	14
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	24
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

Special Characteristics

Audio settings with equalizer, CEC Support, Colour temperature mode, Display Browser Control, Energy saving picture mode, HDMI with UHD at 60 Hz, HDR Gamma Support (HLG, PQ), Mac and Windows compatible, Powered USB-Port, PLink Support, Retail picture mode, Scheduler, SNMP Support, HDMI ARC, User input priority definition	
HDR High Dynamic Range	Yes
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Farba skrinky	Čierna
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Plánovač/Časovač	True
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	225
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85
Na šírku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1
Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80
Norma Energy Star	True
Haze Level [%]	1

