

MX-B455W



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie, správa súborov
- Počet strán za minútu: 45 čiernobiely
- Kapacita papiera: štandardná 550, maximálna 2350 hárkov
- Kompaktná čiernobiela MFP formátu A4 s vnútorným finišerom pre úsporu miesta
- Sklopná 7-palcová farebná dotyková obrazovka s režimom zjednodušeného používateľského rozhrania
- Čiernobiele a farebné skenovanie s rýchlosťou až 110 snímok za minútu pre rýchlu digitalizáciu dokumentov
- Štyri odstupňované úrovne ochrany sietí a dát

Technické údaje

Všeobecné

Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.)	45
Veľkosť papiera: Min.	A6
Veľkosť papiera: Max.	A4
Gramáž papiera: Min. (g/m²)	55
Gramáž papiera: Max. (g/m²)	220
Kapacita papiera: Štd. (listov)	550
Kapacita papiera: Max. (listov)	2350
Doba zahrievania (s)	20
Pamäť: Max. (GB)	5
Skladovanie: Štd.	HDD
Kapacita pevného disku: Štd. (GB)	500
Duplex	Štd.
Požiadavky na napájanie: frekvencia Min. (Hz)	50
Požiadavky na napájanie: frekvencia Max. (Hz)	60
Spotreba (kW)	1,84
Rozmery základnej jednotky: Šírka (mm)	492
Rozmery základnej jednotky: Hĺbka (mm)	517
Rozmery základnej jednotky: Výška (mm)	638
Hmotnosť (kg)	33
Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V)	220
Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V)	240

Kopírovanie

Veľkosť originálu: Max.	A4
Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s)	3,7
Elektronické triedenie	Opt.
Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií)	9999
Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Gradácia: ČB (ekvivalentné úrovne)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Prednastavené pomery kopírovania	10
Sieťový skener	Push scan, Pull scan

Súbor

Ukladanie dokumentov	Štd.
Uložené úlohy	Kopírovanie, Tlač, Skenovanie, Prenos faxu
Zložky úložiska	Priečinok rýchleho prístupu k súborom, Hlavný priečinok, Používateľský priečinok (max. 1000)
Dôverný úložisko	True

Bezdrôtová sieť LAN

Bezdrôtová sieť LAN	Štd.
Regulácia v súlade s predpismi	IEEE802.11b/g/n
Prístupový režim	Režimy infraštruktúra, Režim prístupového bodu (softvér AP)
Zabezpečenie	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Tlač

Sieťová tlačiareň	Štd.
Rozlíšenie (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Podporované OS: Štd.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Sieťové protokoly	TCP/IP
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPD for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Doba prenosu (s)	3
Rýchlosť modemu: Min. (bps)	2400
Rýchlosť modemu: Max. (bps)	33600
Rozlíšenie prenosu: Štandardné (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozlíšenie prenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Veľkosť dokumentu: Min.	A5
Veľkosť dokumentu: Max.	A4
Pamäť: Max. (MB)	1024
Stupne šedej (úrovne)	256
Registrácia voľby: rýchla/rýchla voľba	2000
Prenos vysielania (max. počet cieľov)	500

Skenovanie

Metóda skenovania	Štd.
Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty súborov: Štd.	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Ciele skenovania	Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinok, Pamäť USB

Dokončovacie funkcie

Výstupná kapacita: Max. (listov)	250
Kapacita zošívania: Max. (listov)	30
Offsetové radenie	Opt.

Výťažnosť tonera

Čierna (strany s 5% pokrytím)	30000
-------------------------------	-------

