

Čiernobiele multifunkčné tlačiarne A3

MX-M4071S



Čiernobiele zariadenie MX-M4071S je multifunkčná tlačiareň formátu A3 s rozšírenou funkcionalitou na optimalizáciu produktivity pracovnej skupiny kedykoľvek a kdekoľvek.

- 10,1" dotykový panel s jednoduchým a intuitívnym používateľským rozhraním
- Aplikačný portál Sharp na sťahovanie aktualizácií firmvéru a konektorov
- Pohybový senzor, ktorý deteguje prichádzajúcich používateľov, zaisťuje neustálu pripravenosť multifunkčnej tlačiarne
- Signalizačná LED dióda, ktorá indikuje stav multifunkčnej tlačiarne, a LED podávača dokumentov pripomínajúca používateľom, aby si nezabudli odobrať originály dokumentov.
- Pomocou funkcie uvoľňovania tlače*¹ ukladajte dokumenty pripravené na vytlačenie na ktorejkoľvek sieťovo pripojenej multifunkčnej tlačiarne
- Pokročilá ochrana dát a kontrola prístupu s overením pomocou SSL a funkciou zoznamu dôveryhodných aplikácií
- Priama tlač súborov Microsoft® Office z USB diskov*²
- Výmena papiera bez prerušenia úloh kopírovania/tlače
- Funkcia single sign-on prináša jednoduchý prístup k službám verejných cloudových úložísk, okrem iného Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox a Cloud Portal Office
- Podpora (voliteľné) sekundárnej LAN umožňuje súbežnú podporu dvoch sietí vrátane kombinácie bezdrôtových a drôtových sietí
- OCR používateľom umožňuje prevod skenovaných dokumentov do editovateľných súborov Microsoft® Office a prehľadateľných súborov PDF.
- Pripojenie k mobilným zariadeniam pomocou NFC alebo QR kódu®

Technické údaje

Všeobecné

Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.)	40
Technológia	19
Veľkosť papiera: Min.	A5R
Veľkosť papiera: Max.	A3W
Gramáž papiera: Min. (g/m ²)	55
Gramáž papiera: Max. (g/m ²)	300
Kapacita papiera: Štd. (listov)	650
Kapacita papiera: Max. (listov)	6300
Doba zahrievania (s)	14
Pamäť: Max. (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Duplex	Std.
Požiadavky na napájanie: frekvencia Min. (Hz)	50
Požiadavky na napájanie: frekvencia Max. (Hz)	60
Spotreba (kW)	1,84
Rozmery základnej jednotky: Šírka (mm)	616
Rozmery základnej jednotky: Hĺbka (mm)	660
Rozmery základnej jednotky: Výška (mm)	838
Hmotnosť (kg)	72
Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V)	220
Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V)	240

Fax

Fax	Opt.
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Doba prenosu (s)	2
Rýchlosť modemu: Min. (bps)	2400
Rýchlosť modemu: Max. (bps)	33600
Rozlíšenie prenosu: Štandardné (dpi)	203.2 x 97.8
Rozlíšenie prenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391
Veľkosť dokumentu: Min.	A5
Veľkosť dokumentu: Max.	A3
Pamäť: Max. (GB)	1
Stupne šedej (úrovne)	256
Registrácia voľby: rýchla/rýchla voľba	2000
Prenos vysielania (max. počet cieľov)	500

Skenovanie

Metóda skenovania	Std.
Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podávača dokumentov (listov)	150
Formáty súborov: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Ciele skenovania	Plocha, FTP, Email, Sieťový priečink, Pamäť USB

Dokončovacie funkcie

Výstupná kapacita: Min. (listov)	500
Výstupná kapacita: Max. (listov)	3000
Kapacita zošívania: Max. (listov)	65
Sedlové zošívanie	Opt.
Offsetové radenie	Std.
Dierovanie	Opt.

Výťažnosť tonera

Čierna (strany s 6% pokrytím)	40000
-------------------------------	-------

Tlač

Sieťová tlačiareň	Std.
Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Rozhranie: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Rozhranie: Voliteľne	Secondary LAN support
Podporované OS: Std.	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2019, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Štd.	PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopírovanie

Veľkosť originálu: Max.	A3
Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s)	45
Elektronické triedenie	Std.
Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií)	9999
Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlíšenie skenovania: Farba (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	1200 x 1200
Gradácia: Farba (ekvivalentné úrovne)	256
Gradácia: ČB (ekvivalentné úrovne)	2
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Prednastavené pomery kopírovania	10
Sieťový skener	Push scan, Pull scan

Súbor

Ukladanie dokumentov	Std.
Kapacita: hlavné a vlastné zložky (strán)	20000
Kapacita: rýchla zložka súborov (strán)	10000
Uložené úlohy	Kopírovanie, Tlač, Skenovanie, Prenos faxu
Zložky úložiska	Priečink rýchleho prístupu k súborom, Hlavný priečink, Používateľský priečink (max. 1000)
Dôverné úložisko	True

Bezdrôtová sieť LAN

Bezdrôtová sieť LAN	Opt.
Regulácia v súlade s predpismi	IEEE802.11b/g/n
Prístupový režim	Režimy infraštruktúra, Režim prístupového bodu (softvér AP)
Zabezpečenie	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

