




- ▶ 60" (152 CM) DISPLEJ PRE VIDEO STENY S NEPRETRŽITOU PREVÁDZKOU
- ▶ 1 500 CD/M2 A LCD TECHNOLÓGIA UV2A
- ▶ RÁMČEK S HRÚBKOU IBA 6,5 MM MEDZI AKTÍVNymi OBLASŤAMI (4,1 MM/2,4 MM)
- ▶ PATENTOVANÝ TFT PANEL SHARP UV2A
- ▶ MAX. ŽIVOTNOSŤ 50 000 HODÍN
- ▶ KONTRASTNÝ POMER 5 000 :
- ▶ INTERNÁ FUNKCIONALITA 5 × 5 MULTI-SCREEN (ZVÄČŠENIE)
- ▶ SYSTÉM S MODULÁRNym SLOToM

Model PN-V602A s ultra tenkým rámčekom je navrhnutý najmä pre aplikácie vo video stenách. Tento 152 cm (60") LCD monitor je možné použiť v celom rade signage a multi-screen aplikáciách. Ako flexibilné riešenie s takmer bezrámčkovou konštrukciou nastavuje model PN-V602A nové meradlo v oblasti displejov pre video steny.

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

- ▶ Technológia obrazovky: **UV2A LCD**
- ▶ Implicitné rozlíšenie (pixel): **1366 x 768**
- ▶ Veľkosť uhlopriečky (palce/cm): **60/152,4**
- ▶ Pomer šírky k výške obrazovky: **16:9**
- ▶ Technológia podsvietenia: **LED. Direct array**
- ▶ Jas (cd/m2): **1.500**
- ▶ Kontrastný pomer: **5000:1**
- ▶ Zobrazenie farieb: **16,7 milióna**
- ▶ Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá): **6**
- ▶ Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10: **176/176**

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- ▶ Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Príkon (W) (max. prevádzkový): **510**
- ▶ Prevádzková teplota (oC): **0-40**
- ▶ Vlhkosť (%): **20-80**

HMOTNOSTI A MIERY

- ▶ Rozmer fazetky (Ľ/P) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Rozmer fazetky (H/Ľ) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Rámček pre videostenu (Obsah na obsah) mm: **6,5**
- ▶ Rozmery výrobku (Š/V/H) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- ▶ Hmotnosť výrobku bez stojana (kg): **45**

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponentné: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Kompozitné: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ Výstup RS232C: **1**
- ▶ Port LAN: **1 (OPT PN-ZB02)**

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

- ▶ 24/7 Certifikovaná prevádzka: ✓
- ▶ Miestne stmievanie: ✓
- ▶ Vstup počítača - Zapoj a hraj: ✓
- ▶ Správa napájania: ✓
- ▶ Snímač jasu: ✓
- ▶ Funkcia Multi-Screen (Viac obrazoviek) - Režim Videowall (Video stena) (Funkcia Enlarge (Zväčšiť)): ✓
- ▶ Funkcia Bezel Correction (Korekcia fazetky): ✓
- ▶ Funkcia Reverse Image (Obrátený obraz): ✓
- ▶ Vzdialená správa: ✓
- ▶ Reťazec Daisy (zrkadlový režim): ✓
- ▶ Diagnostika hardvéru: ✓
- ▶ Softvérová podpora ovládania monitora: ✓

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (EUROPA)

- ▶ CE, CB správa: ✓

INŠTALÁCIA

- ▶ Na šírku: ✓
- ▶ Na výšku: ✓
- ▶ Horizontálne: ✓
- ▶ Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Vonkajší reproduktor: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.sk

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Viedeň
Handelskai 342
INFOLINKA: 0800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: www.sharp.sk