

Interaktívne displeje

SHARP/ NEC MULTISYNC ME431 IR-2

Rad ME je určený pre miestne maloobchody, reštaurácie a malé podniky a zaisťuje spoľahlivý výkon za dostupnú cenu.

- Moderná a kompaktná konštrukcia – robustná a napriek tomu elegantná, pre nenápadnú integráciu do akejkoľvek aplikácie a prostredia.
- Podnetné dotykové funkcie zvyšujú používateľský zážitok – rýchla a stabilná činnosť dotykovej obrazovky podporuje zaťaženie až 20 dotykovými bodmi.
- Odolná a spoľahlivá – tepelne tvrdené sklo s antireflexnou vrstvou je odolné voči vandalizmu a zaisťuje dokonalú čitateľnosť pri zníženom odraze s minimálnou viditeľnosťou odtlačkov prstov.
- Vzdialená správa zabezpečenia – ovládajte svoje zariadenia vzdialene, avšak bezpečne pomocou nástroja NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požiadavky na údržbu proaktívne a ušetríte tak čas aj prost

Technické údaje

Príslušenstvo

| | |
|------------------------------|---|
| [AVSpecificationAccessories] | Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, Napájací kábel, Kábel USB, Kábel HDMI, Montážny držiak, Stojan na kolieskach, Batéria |
| Shipping Content | 2 x AAA batéria, Displej, HDMI kábel, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Príručka pre nastavenie, USB kábel, Používateľská príručka |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Počet dotykových bodov | 20 |
| Režim Pero/Režim Gestá prstami | True |
| Tvrdosť chrániča obrazovky (H) | 7 |
| Kompatibilita operačného systému | Android, Linux, Windows, Raspberry Pi |
| Thickness [mm] | 3 |
| Light Transmission [%] | 92 (+/- 2 %) |
| Data Interface | USB-HID |
| Accuracy [mm] | 1 |
| [AVSpecificationTechnology] | Infračervená |
| Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm | 1120 |
| Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm | 700 |
| Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm | 203 |
| Hmotnosť výrobku bez stojana (kg) | 22 |
| Prepravná hmotnosť (Kg) | 27 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm | 1 |
| RS232C IN | 1 |
| Port LAN | 1 |
| Rozmer fazetky (L/P) mm | 24 |
| Rozmer fazetky (H) mm | 24 |
| Spracovanie svetelného senzora | - |

| | |
|--|--|
| Special Characteristics | Napájaný USB port (10 W), Odnímateľné logo |
| Obmedzená záruka výrobcu (roky) | 3 |
| Vstavané reproduktory (W) | 10 + 10 |
| Správa napájania | True |
| Plánovač/Časovač | True |
| Vzdialená správa | True |
| Upozornenie na e-mail | True |
| SNMP | True |
| Operating Time | 18/7 |
| Technológia obrazovky | IPS with Direct LED backlights |
| Implicitné rozlíšenie (pixle) | 3840 x 2160 |
| Pomer šírky k výške obrazovky | 16:9 |
| Filter obrazovky | AG |
| Technológia podsvietenia | LED |
| Jas (cd/m2) | 400 |
| Kontrastný pomer | 1200:1 |
| Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá) | 6 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz) | 100-240 |
| Príkion (W) (max. prevádzkový) | 80 |
| Prevádzková teplota (oC) | 0 - 35 |
| Storage Humidity [%] | 20 |
| Storage Humidity [%] | 80 |
| Na šírku | True |
| Na výšku | True |
| Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm) | 200 x 200 (FDMI) |
| Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm) | 4 |
| Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka) | M6 |
| Veľkosť uhlopriečky (palce/cm) | 43 |
| Veľkosť uhlopriečky (palce/cm) | 108 |
| Norma Energy Star | True |

