

Sharp Signage displeje

PN-HW501



- Urobte v prostredí svojho maloobchodu alebo spoločnosti dojem s displejom s uhlopriečkou 50
- Prezentujte detailné snímky a videá v rozlíšení 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelov)
- Vylepšená a skutočná prezentácia farieb s rozšíreným farebným gamutom
- Nepretržité zobrazenie obsahu v priebehu prevádzkového času 16/7
- Zaisťte ľahkú viditeľnosť a počuteľnosť obsahu s integrovaným 4K USB prehrávačom médií a reproduktormi
- Najnovšia HDMI konektivita pre 4K pri 60 Hz
- Tenký, uhladený a elegantný dizajn pre akékoľvek prostredie
- Flexibilné možnosti inštalácie na výšku a na šírku

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na obsluhu, Návod na inštaláciu, CD Rom, Napájací kábel, Batéria, Káblková svorka, Súprava montážnych samolepiek na výšku
Technológia obrazovky	TFT-LCD
Implicitné rozlíšenie (pixle)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	W-LED / Full Array
Jas (cd/m2)	350
Kontrastný pomer	4000:1
Zobrazenie farieb	1060
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,285
Viewing Angle [°]	178
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1085 x 616
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (pohotovostný režim)	50
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	50
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	125
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	13

Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vstup počítača - Zapoj a hraj	True
Správa napájania	True
Farba skrinky	Čierna
Bez ventilátora	True
Snímač teploty	True
Funkcia redukcie zvyškového obrazu	True
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	True
Vzdialená správa	True
Funkcia zámku tlačidiel	True
Funkcia Displaying Use Time (Zobrazenie doby používania)	True
Nastavenie obrazovky	True
Nastavenie teploty farieb	True
Nastavenie gama	True
Automaticky nastaviť	True
Diagnostika hardvéru	True
Softvérová podpora ovládania monitora	True
Regulácia teploty	True
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 200
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
HDMI	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1
Rozmer fazetky (L/P) mm	12
Rozmer fazetky (H) mm	12
Rozmer fazetky (L) mm	14
Audio RCA R-L	1
CE, CB správa	True

