



Interaktívne displeje Big Pad

PN-HW501T

- BIG PAD for smaller office meeting spaces
- 50 (125,7cm) size with 3840 x 2160 pixels
- Pen-on-paper user experience with fast and responsive infrared 20 point touch
- Intuitive writing, drawing and annotation with SHARP Pen software
- Powerful data organisation and collaboration with SHARP Touch Viewer application
- Attractive touch stylus with 2mm tip

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na obsluhu, Návod na inštaláciu, CD Rom, Napájací kábel, Kábel USB, Funkcia Pero, Batéria, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Technológia obrazovky	LCD
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AG
Technológia podsvietenia	LED / Edge Lit
Jas (cd/m ²)	350
Kontrastný pomer	4000:1
Zobrazenie farieb	1070
Rozstup pixelov (mm V/Š)	0,2854
Viewing Angle [°]	178
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1095 x 616
Počet dotykových bodov	20
Hrúbka bezpečnostného skla (mm)	3,2
Režim Pero/Režim Gestá prstami	True
Spôsob pripojenia počítača	USB
Kompatibilita operačného systému [AVSpecificationTechnology]	Windows 10 Infračervená
HDMI	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1
CE, CB správa	True
Obsah ortuti (mg)	True
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	50
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	126

Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vstup počítača - Zapoj a hraj	True
Správa napájania	True
Farba skrinky	Čierna
Bez ventilátora	True
Funkcia redukcie zvyškového obrazu	True
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	True
Vzdialená správa	True
Funkcia zámku tlačidiel	True
Nastavenie teploty farieb	True
Nastavenie gama	True
Automaticky nastaviť	True
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	130
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0,5
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Odvod tepla (BTU/h) MAX	444
Spotreba energie v pohotovostnom režime (IEC 62301:2005)	0,5
Spotreba energie v režime Vyp. (IEC 62301:2005)	0
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 200
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
[AVSpecificationMountingOther]	Metal
Rozmer fazetky (L/P) mm	16
Rozmer fazetky (H) mm	16
Rozmer fazetky (L) mm	16
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Vonkajší reproduktor	2
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	22
Spracovanie svetelného senzora	-

