

Farebné multifunkčné tlačiarne A3

MX-4051



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie, správa súborov
- Počet strán za minútu: 40 čiernobielo aj farebne
- Kapacita papiera: štandardná 650, maximálna 6 300 hárkov
- Upraviteľná, sklopná, farebná 10,1" LCD obrazovka s jednoduchým používateľským rozhraním umožňuje intuitívne prechádzať funkciami MFP.
- Funkcia Uvoľnenie tlače (Print Release) používateľom prináša možnosť odosielať a ukladať dokumenty na hlavnú MFP, kde dochádza k autentifikácii, a ich tlač z ktorejkoľvek sieťovej MFP
- Voliteľná funkcia single sign-on prináša jednoduchší prístup k službám verejných cloudových úložísk
- Krátší čas zahrievania napomáha znižovať spotrebu energie a zlepšuje produktivitu.
- Niekoľkoúrovňové funkcie zabezpečenia

Technické údaje

Všeobecné

Rýchlosť tlače: A4 Farba (str./min.)	40
Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.)	40
Rýchlosť tlače: SRA3 ČB (str./min.)	20
Technológia	20
Veľkosť papiera: Min.	A5
Veľkosť papiera: Max.	SRA3
Gramáž papiera: Min. (g/m ²)	60
Gramáž papiera: Max. (g/m ²)	300
Kapacita papiera: Štd. (listov)	650
Kapacita papiera: Max. (listov)	6300
Doba zahrievania (s)	20
Pamäť: Max. (GB)	5
Skladovanie: Štd.	HDD
Kapacita pevného disku: Štd. (GB)	500
Duplex	Štd.
Požiadavky na napájanie: frekvencia Min. (Hz)	50
Požiadavky na napájanie: frekvencia Max. (Hz)	60
Spotreba (kW)	1,84
Rozmery základnej jednotky: Šírka (mm)	608
Rozmery základnej jednotky: Hĺbka (mm)	650
Rozmery základnej jednotky: Výška (mm)	834
Hmotnosť (kg)	79
Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V)	200
Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V)	240

Fax

Fax	Opt.
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikačný protokol	Super G3, G3
Doba prenosu (s)	2
Rýchlosť modemu: Min. (bps)	2400
Rýchlosť modemu: Max. (bps)	33600
Rozlíšenie prenosu: Štandardné (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozlíšenie prenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Veľkosť dokumentu: Min.	A5
Veľkosť dokumentu: Max.	A3
Pamäť: Max. (MB)	1024
Stupne šedej (úrovne)	256
Registrácia voľby: rýchla/rýchla voľba	2000
Prenos vysielania (max. počet cieľov)	500

Súbor

Ukladanie dokumentov	Štd.
Uloženie úloh	Tlač, Kopírovanie, Skenovanie, Prenos faxu
Zložky úložiska	Priečinok rýchleho prístupu k súborom, Hlavný priečinok, Používateľský priečinok (max. 1000)
Dôverný úložisko	True

Dokončovacie funkcie

Výstupná kapacita: Min. (listov)	500
Výstupná kapacita: Max. (listov)	3000
Kapacita zošívania: Max. (listov)	65
Sedlové zošívanie	Opt.
Offsetové radenie	Štd.
Dierovanie	Opt.

Tlač

Sieťová tlačiareň	Štd.
Rozlíšenie (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Rozhranie: Štd.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Štd.	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Vista
Podporovaný OS: Voliteľne	Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopírovanie

Veľkosť originálu: Max.	A3
Doba vytlačenia prvej kópie: Farebne (s)	6,7
Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s)	4,7
Elektronické triedenie	Opt.
Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií)	9999
Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Rozlíšenie skenovania: Farba (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 9600 x 600
Gradácia: Farba (ekvivalentné úrovne)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Prednastavené pomery kopírovania	10
Sieťový skener	Push scan, Pull scan

Skenovanie

Metóda skenovania	Štd.
Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty súborov: Štd.	TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS
Ciele skenovania	Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinok, Pamäť USB

Bezdrôtová sieť LAN

Bezdrôtová sieť LAN	Opt.
Regulácia v súlade s predpismi	IEEE802.11b/g/n
Prístupový režim	Režimy infraštruktúra, Režim prístupového bodu (softvér AP)
Zabezpečenie	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Výťažnosť tonera

Čierna (strany s 5% pokrytím)	40000
Azúrová (strany s 5% pokrytím)	24000
Purpurová (strany s 5% pokrytím)	24000
Žltá (strany s 5% pokrytím)	24000

