

Sharp Signage displeje

VEĽKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ PRE OBCHODNÚ KOMUNIKÁCIU SHARP MULTISYNC® P756 LCD 75"



Presný výkon pre kritické aplikácie.

- Vzdialená správa zabezpečenia – ovládajte vaše zariadenie vzdialene, avšak bezpečne pomocou nástroja Sharp NaviSet Administrator 2; spravujte požiadavky na údržbu proaktívne a ušetríte tak čas aj prostriedky.
- Neobmedzená čitateľnosť – vďaka zamedzeniu odrazov od okien alebo svetelných zdrojov nedochádza k narušeniu viditeľnosti obsahu signage alebo prezentácie v rokovacej miestnosti.
- Vhodné pre verejné priestory – kovový zadný kryt a inteligentná regulácia odvodu tepla zaisťujú bezpečné používanie na verejných priestoroch, kde sa vyžadujú nehorľavé vlastnosti.
- Vylepšená kvalita zobrazenia – pokročilé nastavenie všetkých príslušných parametrov obrazu umožňuje úplnú kontrolu jasnosti, farieb, gammy a rovnomernosti podsvietenia prostredníctvom nástroja SpectraView Engine, ktorý prináša presný a prirodzený obraz.
- Prevádzka v aplikáciách kritického významu, 24 hodín denne, 7 dní v týždni – dôsledný výber súčastí priemyselnej kvality a starostlivo navrhnutá konštrukcia so zameraním na náročné scenáre zaisťujú pôsobivý a vždy spoľahlivý divácky zážitok.

Technické údaje

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C
Special Characteristics	CEC Support, HDMI ARC, Scheduler, Simulácia DICOM, [clone-settings]
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Správa napájania	True
Snímač teploty	True
Vzdialená správa	True
Operating Time	24/7
Frame Material	Metal
Supported Resolution	1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixle)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m2)	700
Kontrastný pomer	8000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1830
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1070
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	225
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	38
Prepravná hmotnosť (Kg)	51
Energy Efficiency	Energy Consumption: 180kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1682
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	961
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	83
Vstavané reproduktory (W)	Internal 10W + 10W
Haze Level [%]	Pro 25

Colour Versions	Predné rámečky v čiernej farbe, Zadná časť skrine v čiernej farbe
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie, Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy, [additional-services-available]
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Pomocou sieťového adaptéra	True
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Sieťový pohotovostný režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0,5 (ECO pohotovostný režim)
Príslušenstvo	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [remote-control-kit], [speaker], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
Shipping Content	Príručka pre nastavenie, 2 x AAA batéria, HDMI kábel, Diaľkové ovládanie, Displej, Napájací kábel
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M8
[AVSpecificationFaceUp]	True
[AVSpecificationFaceDown]	True
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	75
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	189
Colour Gamuts	72% NTSC
Rozmer fazetky (L/P) mm	14
Rozmer fazetky (H) mm	14
Rozmer fazetky (L) mm	15
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012)	170 (shipping)

