

Čiernobiela MFP formátu A3 s vyspelými funkciami pre prepojené tímy

MX-M3070

Kancelárska MFP, ktorá umožňuje efektívny a jednoduchý prechod medzi tlačou a digitálnymi formátmi



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie, správa súborov
- Kapacita papiera: Štand. 650 Max. 6300 hárkov
- Funkcia Uvoľnenie tlače (Print Release) používateľom prináša možnosť odosielať a ukladať dokumenty na hlavné MFP, kde dochádza k autentifikácii a ich tlači z ktorejkoľvek sieťovej MFP.
- Vďaka krátkemu času zahrievania a pohybovému senzoru je zariadenie vždy okamžite pripravené na prevádzku
- Počet strán za minútu: 30 čb.
- Upraviteľná, sklopná farebná LCD obrazovka s uhlopriečkou 10,1 palca s jednoduchým používateľským rozhraním umožňuje intuitívne prechádzanie funkciami MFP
- Funkcia single sign-on prináša jednoduchý prístup k službám verejných cloudových úložísk
- OCR umožňuje používateľom prevod skenovaných dokumentov do editovateľných súborov MS Office (pptx, xlsx, docx) a prehľadateľných súborov PDF

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť ČB str./min. (A4)	30
Rýchlosť ČB str./min. (A3)	15
Veľkosť papiera: max.-min.	A5 - A3W
Hmotnosť papiera (g/m²)	60 - 300
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	650
Kapacita papiera: max. (hárkov)	6300
Doba zahrievania (s)	14
Pamäť všeob. min./max. (GB)	5
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	500
Duplex	STD
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotreba energie (kW)	1,84
Rozmery (mm)	616 x 660 x 838
Hmotnosť (kg)	72

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	150
------------------------------	-----

EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	STD
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	20.000
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečink so súbormi (strany)	10.000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu
Ukladacie priečinky	Priečink rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečink, používateľský priečink (max. 1000)
Dôverné uloženie	•

FAX

Fax (štandardne / voľba)	VOL
Metóda kompresie	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Doba prenosu (s)	3
Rýchlosť modemu (bps)	33.600 - 2.400
Rozlíšenie prenosu	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Veľkosť dokumentu (min.)	A5
Veľkosť dokumentu (max.)	A3
Pamäť (MB)	1024
Úrovne odtieňov sivej	256
Registrácia vytáčania	2000
Vysielanie (max. miest určení)	500

BEZDRÔTOVÁ LAN

Bezdrôtová LAN (Štandardne / Voliteľne)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy prístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Bezpečnosť	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A3
Doba do prvej kópie ČB (s)	4,5
E-triedenie štandard.	•
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	9999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	1200 x 1200
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB	2
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Prednastavené pomery kopírovania	10

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF / A, šifrované PDF, kompaktné PDF, JPEG, XPS, prehľadateľné PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priečink	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

TLAČIAREŇ

Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600
Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	STD
Rozhranie štandard./voliteľné	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Sieťové protokoly	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Tlač. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP na sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD
PDL štand./volit.	STD PCL 6 emulácia, Adobe PostScript 3
Dostupné písma	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

KONEČNÁ ÚPRAVA

Max. kapacita výstupu	500 - 3000
Kapacita zošívania (listov) Max.	65
Sedlové zošitie	OPT
Off-setový posun	STD
Dierovanie	OPT

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 6% pokrytí)	40000
-------------------------------------	-------

