

Windows collaboration display

PN-CD701

Stretnite sa, pripojte sa a spolupracujte



- Splňa špecifikáciu Windows collaboration display od Microsoftu
- Integrované audio a 4K video a certifikácia pre Microsoft Teams/Skype for Business
- Bezproblémová obsluha a konferencie s Microsoft Office 365 a Teams
- Rýchle a jednoduché začatie rokovania pomocou jediného 8 m USB-C kábla
- Brilantný obrazový obsah 4K s technológiou priamej optickej väzby
- Elegantný, bezokrajový, vysoko responzívny 30-bodový PCAP dotyk
- Pripravené pre smart budovy vďaka integrovanej zostave IoT senzorov (teplota, svetlo, kvalita vzduchu a obsadenosť)
- Bezdrôtové zdieľanie obsahu obrazovky so zariadeniami Windows, Android aj ďalšími.
- Zabudované senzory sa dokážu pripojiť k platforme Microsoft Azure Digital Twins a ďalším komerčne dostupným cloudovým a predplateným službám

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	UV ² A LCD
Implicitné rozlíšenie (pixle)	3840 x 2160
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	70 / 176.6
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	W-LED, edge podsvietenie
Jas (cd/m ²)	350
Kontrastný pomer	4000:1
Zobrazenie farieb	1.06B
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	6
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	176 x 176

ZJEDNOTENÁ KOMUNIKÁCIA

Výstupný konektor	USB 3.0 Typ B (samica)
Rozlíšenie kamery	4K sensor with Full-HD @ 30 fps
Zorné pole kamery (stupňov)	120
Mikrofón	Array microphone x 2
Vzdialenosť na záznam zvuku (m)	4-6

TECHNICKÉ PARAMETRE DOTYKOVÉHO ROZHRANIA

Technológia	Projected Capacitive (P-CAP)
Počet dotykových bodov	10
Povlak/Filter	AR
Kompatibilita operačného systému	Windows 10, Mac OSX

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	41 / 41
Rozmer fazetky (H/L) mm	53 / 53
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	1623 x 976.4 x 90
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	65

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	1
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
Iné	2x USB-C

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

Port LAN	1
USB	2

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

24/7 Certifikovaná prevádzka	•
Vstavané reproduktory (W)	12 + 12

SÚSTAVA SENZORA IOT

Výstupný konektor	USB 2.0 Type A
Rozlíšenie kamery AI	1920 x 1080 @30 fps
Farebný priestor kamery AI	YUY2, MJPG
Zorné pole kamery AI (stupňov)	74.8
Typ pohybového senzora	Microwave
Oblasť detekcie pohybu	140
LUX rozsah svetelného senzora	(128 / 256 / 512 / 1024 / 2048)
Spracovanie svetelného senzora	50 / 60 Hz potlačenie mihotania obrazu, šumu a IR
Typy plynov senzora kvality plynu	eCO2, TVOC
Rozsah tepelného senzora (stupňov)	-40°C to +100°C
Rozsah senzora snímajúceho relatívnej vlhkosti (%)	0% - 100%

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240 / 50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	370
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0.5
Prevádzková teplota (oC)	5-35
Vlhkosť (%)	20-80
Odvod tepla (BTU/h) MAX	801

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4 / 400mm x 400mm

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm	1
Iné	1x USB-C

PRÍSLUŠENSTVO

Funkcia Pero	1x
--------------	----

