

Sharp Signage displeje

PN-HW551

The Moment is Real					
Theater 1	10:00 -11:50	12:15 -2:05	2:30 -4:20	4:45 -6:35	7:00 -8:50
	▲ Almost full	● Seats available	● Seats available	● Seats available	● Seats available
A Professor's Story					
Theater 2	1:25 -3:25	3:50 -5:50	6:15 -8:15	8:40 -10:40	
	▲ Almost full	● Seats available	● Seats available	● Seats available	
Doctor Margot					
Theater 3	10:35 -12:35	3:25 -5:25	8:25 -10:25		
	✘ Sold out	▲ Almost full	● Seats available		

- Urobte v prostredí svojho maloobchodu alebo spoločnosti dojem s displejom s uhlopriečkou 55
- Prezentujte detailné snímky a videá v rozlíšení 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelov)
- Vylepšená a skutočná prezentácia farieb s rozšíreným farebným gamutom
- Nepretržité zobrazenie obsahu v priebehu prevádzkového času 16/7
- Zaistite ľahkú viditeľnosť a počutelnosť obsahu s integrovaným 4K USB prehrávačom médií a reproduktormi
- Najnovšia HDMI konektivita pre 4K pri 60 Hz
- Tenký, uhladený a elegantný dizajn pre akékoľvek prostredie
- Flexibilné možnosti inštalácie na výšku a na šírku

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na obsluhu, Návod na inštaláciu, CD Rom, Napájací kábel, Batéria, Káblková svorka, Súprava montážnych samolepiek na výšku
Technológia obrazovky	TFT-LCD
Implicitné rozlíšenie (pixle)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	W-LED / Full Array
Jas (cd/m ²)	350
Kontrastný pomer	4000:1
Zobrazenie farieb	1060
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,464
Viewing Angle [°]	178
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1209 x 680
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 200
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
HDMI	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	55
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	138
Audio RCA R-L	1

Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vstup počítača - Zapoj a hraj	True
Správa napájania	True
Farba skrinky	Čierna
Bez ventilátora	True
Snímač teploty	True
Funkcia redukcie zvyškového obrazu	True
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	True
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True
Funkcia zámku tlačidiel	True
Funkcia Displaying Use Time (Zobrazenie doby používania)	True
Nastavenie obrazovky	True
Nastavenie teploty farieb	True
Nastavenie gama	True
Automaticky nastaviť	True
Diagnostika hardvéru	True
Softvérová podpora ovládania monitora	True
Regulácia teploty	True
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Prevádzkové napätie (DCV)	150
Príkion (W) (pohotovostný režim)	50
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1365
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	864
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	185
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	16
Rozmer fazetky (L/P) mm	14
Rozmer fazetky (H) mm	14
Rozmer fazetky (L) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
CE, CB správa	True

