

Čiernobiela multifunkčná produkčná tlačiareň pre nízkonákladovú tlač

MX-M905

Jednoducho použiteľná MFP s rýchlosťou tlače 90 str./min. na každodenné kancelárske použitie



- Vysokovýkonné MFZ navrhnuté na vysokoobjemovú kancelársku tlač
- Kapacita papiera: štandardne 3100, max. 8500
- Rýchlosť skenovania 120 orig./min. 1-stranne a 240 orig./min. 2-stranne farebne aj čiernobielo so štandardným DSPF na 250 hárkov
- Štyri úrovne ochrany siete a dát
- Strán za minútu: 90 ČB
- Vylepšené používateľské rozhranie s ľahko ovládateľným 10,1" farebným LCD panelom s dotykovým ovládaním pomocou ťahov prstom
- Medzi značné možnosti konečnej úpravy patrí zošívanie 100 hárkov, sedlové zošívanie, mnohonásobné skladanie, korekcia zvlnenia, možnosti orezania a vkladania
- Pokročilé možnosti rozšírenia

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť ČB str./min. (A4)	90
Rýchlosť ČB str./min. (A3)	47
Veľkosť papiera: max.-min.	SRA3 - A5R
Hmotnosť papiera (g/m²)	52 - 220
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	3100
Kapacita papiera: max. (hárkov)	8500
Doba zahrievania (s)	210
Pamäť všeob. min./max. (GB)	6
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	1000
Duplex	STD
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Spotreba energie (kW)	2,3
Rozmery základnej jednotky (mm)	1086 x 791 x 1237
Rozmery plnej konfigurácie (mm)	3390 x 791 x 1276
Hmotnosť (kg)	302

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	250
Rýchlosť výmeny originálov: ČB	120 (simplex), 240(duplex)
Rýchlosť výmeny originálov: fareb.	120 (simplex), 240 (duplex)

EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	STD
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	35000
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinko so súbormi (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu
Ukladacie priečinky	Priečinko rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinko, užívateľský priečinko (max. 1000)
Dôvernité uloženie	•

FAX

Fax (štandardne / voľba)	OPT
Metóda kompresie	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikačný protokol	Super G3 / G3
Doba prenosu (s)	3
Rýchlosť modemu (bps)	33,600
Rozlíšenie prenosu	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Veľkosť dokumentu (min.)	A5
Veľkosť dokumentu (max.)	A3
Pamäť (MB) štandardne/max.	1024
Úrovne odtieňov sivej	256
Registrácia vytáčania	999
Vysielanie (max. miest určení)	500

BEZDRÔTOVÁ LAN

Bezdrôtová LAN (Štandardne / Voliteľne)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy prístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Bezpečnosť	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A3
Doba do prvej kópie ČB (s)	4,0
E-triedenie štandard.	•
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	9999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	1200 x 1200
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Prednastavené pomery kopírovania	10 (5E / 5R)

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Formáty súborov	XPS, PDF, PDF, Šifrované PDF, Kompaktné PDF / A-1B, JPEG, TIFF, PDF s možnosťou hľadania, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), RTF
Nástroje skenera	Sharpdesk
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priečinko	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

TLAČIAREŇ

Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	STD
Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200
Vylepšené rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200
Rozhranie štandard./voliteľné	Štand. USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.6 - 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Sieťové protokoly	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Tlač. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailov), HTTP, aplikácia Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pre sťahovanie súborov určených na tlač, tlač cez EtherTalk, IPP
PDL štand./volit.	ŠTAND. emulácia PCL6, originálne Adobe PS3
Dostupné písma	80 (PCL), 139 (PS3)

KONEČNÁ ÚPRAVA

Kapacita výstupu	4250
Kapacita zošívania (listov) Max.	100
Sedlové zošitie	OPT
Off-setový posun	STD
Dierovanie	OPT
Dierovanie GBC	OPT
Vkladač	OPT
Skladacia jednotka	OPT

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 6% pokrytí)	120000
-------------------------------------	--------

