

Sharp Signage displeje

Sharp MultiSync M552



Pre náročné signage aplikácie a zasadacie miestnosti je rad M2 všestranným riešením, ktoré ponúka pôsobivý výkon a efektivitu.

- Plynulý priebeh schôdzí – jediný kábel USB-C prenáša video, dáta a napájanie, čo umožňuje okamžitú a jednoduchú prípravu schôdzí a USB-C umožňuje bezproblémové použitie vlastných zariadení.
- Ničím neobmedzená čitateľnosť – panel s vysokoúčinnou antireflexnou vrstvou znižuje odlesky od okien a okolitých zdrojov svetla, takže orientačné údaje aj prezentácie zostávajú jasné a je možné ich ne
- Zaisťovaná bezpečnosť – podpora štandardu 802.1x cez LAN umožňuje vysokú úroveň zabezpečenia podnikových sietí, čo prináša pokoj IT tímom a podnikovým prostrediam.
- Vylepšená presnosť zobrazenia – technológia SpectraView Engine od spoločnosti NEC poskytuje plnú kontrolu nad farbami, gama krivkou a uniformitou pre presný a pôsobivý obsah.
- Široká kompatibilita s AV zariadeniami – displeje tohto radu sú plne kompatibilné s poprednými platformami pre zasadacie miestnosti, vrátane Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys a Microsoft Teams,

Technické údaje

Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	Direct LED
Jas (cd/m2)	500
Kontrastný pomer	8000:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	105
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	21
Prepravná hmotnosť (Kg)	27
DisplayPort	1
HDMI	2
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Norma Energy Star	True
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1

Special Characteristics	Simulácia DICOM, CEC Support, HDMI ARC, Scheduler
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Miestne stmievanie	True
Správa napájania	True
Montážny priestor pre zariadenie (montáž)	True
Farba skrinky	Čierna
Snímač teploty	True
Snímač jasů	True
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True
Na šírku	True
Na výšku	True
Horizontálne	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	300 x 300 (FDMI)
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
Rozmer fazetky (L/P) mm	11
Rozmer fazetky (H) mm	11
Rozmer fazetky (L) mm	14
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	54
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	138
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie
Haze Level [%]	Pro 25



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync M552, 14/7/2026