

Projektor

Sharp/ NEC P525UL Projektor



- Servis filtrov nie je nutný – úplne uzavretý optický laserový LCD pohon umožňuje konštrukciu bez použitia filtrov pri zachovaní brilantného jasú farieb.
- Žiadne výmeny lám – až 20 000 h bezúdržbovej prevádzky vďaka laserovému zdroju svetla.
- Profesionálna a flexibilná inštalácia – univerzálne projekčné charakteristiky umožňujú jednoduché umiestnenie projektora, čo uľahčuje inštaláciu a potenciálne šetrí náklady na inštaláciu.
- Nízka hladina hluku – s 22 dB* nebude táto tichá technológia rušiť vaše rokovanie.
- Riziková skupina 2 – vzhľadom na súlad s požiadavkami na rizikóú skupinou 2 nie sú nutné žiadne predpísané bezpečnostné opatrenia.

Specifications

ROZLIŠENIE PANELA

1-čipový DLP(TI) / 3-čipový DLP(TI) / 3-LCD panel	- / - / •
Natívne rozlíšenie	1920 x 1200 (WUXGA)

VIDEOKONEKTORY

HDMI	•
------	---

AUDIOKONEKTORY

Konektor RCA-Stereo vstup/výstup	•
----------------------------------	---

OBRAZOVÉ DÁTA

Svietivosť v režime ECO (ANSI lumenov) / Štandard (ANSI lumenov)	5000 ANSI Lumen (approx. 60% in Eco Mode)
Kontrast	500000:1
Fan	22 dB ECO / 24 dB Štandard
Zabudovaný objektív / vymeniteľné objektívy	- / •
Priblíženie – objektív (manuálne / motorizované)	• / -
Posun objektívu (H/V)	• / •
Lichobežníková korekcia (manuálna/auto)	• / -

INÉ

Napájanie (V) / spotreba energie, štandardne (W) / spotreba energie, režim ECO (W) / pohotovostný režim (W)	100 - 240 / 320 / 238 / 0.3
Rozmery v mm (Š x V x H)	480 x 122 x 407
Hmotnosť (kg)	9.7

DÁTOVÉ KONEKTORY

HDMI	•
15 pinový Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)	•

KONEKTORY OVLÁDANIA

RS232C (Sub-D)	•
LAN	•
USB-Host	•

FAREBNÉ ŠTANDARDY

PAL 60/N/M	• / • / •
SECAM	•
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43	• / •

PRÍSLUŠENSTVO

Diaľkový ovládač / Návod na používanie (CD-ROM)	• / •
Napájací kábel / kábel k PC	• / -

