

Projektor

Projektor Sharp/ NEC P554U



- Profesionálna a flexibilná inštalácia – univerzálne projekčné charakteristiky umožňujú jednoduché umiestnenie projektoru, čo uľahčuje inštaláciu a potenciálne šetrí náklady na inštaláciu.
- Úsporná správa zariadení – ušetríte úsilie pri správe všetkých pripojených zariadení NEC z centralizovaného miesta pomocou softvérového nástroja NaViSet Administrator 2.
- Nákladovo efektívna náhrada existujúcich inštalácií modelu NEC P s cieľom dosiahnuť lepší obraz pri prednáškach a prezentáciách bez nutnosti nastavovať nástenné inštalácie.
- Vysoký jas – pre najlepší výkon pri jasnom okolitom osvetlení.
- Minimalizované náklady na vlastníctvo – vďaka dlhej životnosti lampy a intervalom výmeny filtrov.

Specifications

ROZLIŠENIE PANELA

1-čipový DLP(TI) / 3-čipový DLP(TI) / 3-LCD panel	- / - / •
Natívne rozlíšenie	1920 x 1200 (WUXGA)

DÁTOVÉ KONEKTORY

HDMI	•
15 pinový Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)	•

KONEKTORY OVLÁDANIA

RS232C (Sub-D)	•
LAN	•
USB-Host	•

FAREBNÉ ŠTANDARDY

PAL 60/N/M	• / • / •
SECAM	•
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43	• / •

PRÍSLUŠENSTVO

Diaľkový ovládač / Návod na používanie (CD-ROM)	• / •
Napájací kábel / kábel k PC	• / -

VSTUP Z PC

Horizontálna frekvencia (kHz)	15–100
Vertikálna frekvencia (Hz)	50 – 120

VIDEOKONEKTORY

S-Video (Y/C)	•
HDMI	•

AUDIOKONEKTORY

Minikonektor (3,5 mm) vstup/výstup	•
Konektor RCA-Stereo vstup/výstup	•

OBRAZOVÉ DÁTA

Svietivosť v režime ECO (ANSI lumenov) / Štandard (ANSI lumenov)	3200 / 5300
Kontrast	20000:1
Projekčná lampa (W) / Životnosť lampy v režime ECO (h) / Životnosť lampy v štandard (h)	330 / 8000 / 4000
Fan	34 dB ECO / 37 dB
Zabudovaný objektív / vymeniteľné objektívy	- / •
Priblíženie – objektív (manuálne / motorizované)	• / -
Posun objektívu (H/V)	• / •
Lichobežníková korekcia (manuálna/auto)	• / -

INÉ

Napájanie (V) / spotreba energie, štandardne (W) / spotreba energie, režim ECO (W) / pohotovostný režim (W)	100-240 / 431 / 277 / 0.17
Rozmery v mm (Š x V x H)	420 x 133 x 322
Hmotnosť (kg)	4.8

