

Čiernobiela MFP formátu A3 s vynikajúcou úsporou energie

MX-M365N

Cloud-ready MFP na zvýšenie produktivity



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie, súbor
- Kapacita papiera: štandardne 600, max. 6600 hárkov
- 10,1" farebný LCD dotykový displej s viacdotykovými gestami (štipnutie a rozšírenie) pre jednoduché priblíženie/oddialenie
- Štandardné bezpečnostné funkcie vrátane šifrovania a vymazania interne uložených dát
- Strán za minútu: 36 ČB
- Vysokokvalitná tlač a farebné sieťové skenovanie s rozlíšením 1200 x 1200 dpi
- Vysokorychlostný obojstranný jednopriechodový podávač (DSPF) na 150 hárkov a rýchle skenovanie s rýchlosťou 85 obrazov za minútu (jedostranných) ČB a farebne.
- Voliteľné prezeranie Internetu a tlač webových stránok pomocou LCD MFZ

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť ČB str./min. (A4)	36
Rýchlosť ČB str./min. (A3)	17
Veľkosť papiera: max.-min.	A5R - A3W
Hmotnosť papiera (g/m ²)	55 - 300
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	600
Kapacita papiera: max. (hárkov)	6600
Doba zahrievania (s)	12
Pamäť všeob. min./max. (MB)	3 / 4
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	320
Duplex	STD
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotreba energie (kW)	1,84
Rozmery (mm)	618 x 713 x 843
Hmotnosť (kg)	77

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	150
------------------------------	-----

EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	STD
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	20.000
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinok so súbormi (strany)	10.000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu
Ukladacie priečinky	Priečinok rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinok, užívateľský priečinok (max. 1000)
Dôvernité uloženie	•

FAX

Fax (štandardne / voľba)	VOLIT.
Metóda kompresie	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Doba prenosu (s)	3
Rýchlosť modemu (bps)	33.600 - 2.400
Rozlíšenie prenosu	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Veľkosť dokumentu (min.)	A5
Veľkosť dokumentu (max.)	A3
Pamäť (MB)	1024
Úrovne odtieňov sivej	256
Registrácia vytáčania	2000
Vysielanie (max. miest určených)	500

BEZDRÔTOVÁ LAN

Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy prístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Bezpečnosť	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A3
Doba do prvej kópie ČB (s)	4,5
E-triedenie štandard.	•
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	1200 x 1200
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB	2
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Prednastavené pomery kopírovania	10

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Formáty súborov	XPS, TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, JPEG
Nástroje skenera	Sharpdesk Mobile
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priečinok	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

TLAČIAREŇ

Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 x 600
Vylepšené rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200
Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	ŠTAND.
Rozhranie štandard./voliteľné	ŠTAND. USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows 8, 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Sieťové protokoly	TCP / IP (IPv4 a IPv6), IPX / SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Tlač. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailov), HTTP, aplikácia Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pre sťahovanie súborov určených na tlač, tlač cez EtherTalk, IPP
PDL štand./volit.	STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3 Opt XPS
Dostupné písma	80 (PCL), 139 (PS3)

KONEČNÁ ÚPRAVA

Max. kapacita výstupu	400 - 4000
Kapacita zošívania (listov) Max.	50
Sedlové zošitie	OPT
Off-setový posun	STD
Dierovanie	OPT

