

Interaktívne displeje Big Pad

# Sharp PN-LC862



Rad LC je ideálnou voľbou na výučbu v triedach a práci v menších skupinách. Ponúka cenovo dostupné a intuitívne funkcie, ktoré podporujú aktívne zapojenie študentov a uľahčujú spoluprácu medzi spolužiakmi aj mentormi.

- Doprajte si prirodzený zážitok z písania – s presnou a citlivou dotykovou interakciou vďaka technológii pokročilej lepenej obrazovky.
- Komfort zariadenia typu „všetko v jednom“ – s predinštalovanými interaktívnymi funkciami; pre riešenie „všetko v jednom“ nie sú potrebné žiadne externé zariadenia.
- EShare – podporuje aktívne zapojenie jednotlivých účastníkov vďaka bezdrôtovému zdieľaniu obsahu zo zariadení na displej a z displeja na viac zariadení súčasne.
- Jediný USB-C kábel prenáša dáta, obraz, zvuk aj napájanie. Zaisťuje tak maximálne jednoduché a čisté prepojenie – a zároveň napája pripojené zariadenie.
- Výstup HDMI-OUT – umožňuje pripojenie ďalšieho výstupného zariadenia, ako je projektor, na prezentáciu obsahu na väčšej ploche a oslovenie širšieho publika.

# Technické údaje

## Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na obsluhu, Napájací kábel, Kábel USB, Priehradka pre pero, Dotykové pero, Batéria, Káblová svorka
Shipping Content	1 x 300 cm USB kábel, 2 x Pasívny stylus, 2 x AAA batéria, Prázdna nálepka, Cable Clamps, Displej, Pen Tray, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Používateľská príručka, Wireless Adapter

Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AG
Technológia podsvietenia	LED
Jas (cd/m2)	450
Kontrastný pomer	1200:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,494
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1895 x 1066

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	500
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

Na šírku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	800 x 600
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M8

Rozmer fazetky (L/P) mm	22
Rozmer fazetky (H) mm	22
Rozmer fazetky (L) mm	53

WLAN	True
Bluetooth	True

CE, CB správa	True
---------------	------

Spracovanie svetelného senzora	-
--------------------------------	---

Počet dotykových bodov	20
Hrúbka bezpečnostného skla (mm)	3,2
Režim Pero/Režim Gestá prstami	True
Tvrdosť chrániča obrazovky (H)	8
Kompatibilita operačného systému	Native Multi-Touch, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Linux, Android 9 or higher, Chrome OS 87 or higher, Default Mouse, Mac OSX 10.15, Mac OSX 11, Mac OSX 12
Thickness [mm]	3
Touch Method	Prst, Rukavica, Stylus dual pen tip (3mm/9mm)
Accuracy [mm]	1
[AVSpecificationTechnology]	Infračervená

Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	15 + 15
Vstup počítača - Zapoj a hraj	True
Voliteľné rozhranie zásuvky	True
Montážny priestor pre zariadenie (montáž)	True
Farba skrinky	Čierna
Vzdialená správa	True
Automaticky nastaviť	True
Operating Time	16/7

Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	2160
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1310
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	225
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	65
Prepravná hmotnosť (Kg)	81

DisplayPort	1
HDMI	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	7

HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	86
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	217

