

Sharp Signage displeje

ZÁKLADNÝ VEĽKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ SHARP MULTISYNC® E329 LCD 32"



Profesionálny výkon, dostupná cena

- Ničím neobmedzená čitateľnosť – panel s vysokoúčinnou antireflexnou vrstvou znižuje odlesky od okien a okolitých zdrojov svetla, takže orientačné údaje aj prezentácie zostávajú jasné a je možné ich nerušene sledovať v akomkoľvek prostredí.
- Štandardizované funkcie – zdieľa jednotnú identitu s celým portfóliom displejov Sharp, čo zaisťuje jednotné ovládanie, vzdialenú správu zariadení a konzistentný dizajn pre bezproblémový používateľský zážitok.
- Bezproblémový systém plug-and-play signage – integrovaný USB prehrávač médií umožňuje prehrávanie natívneho UHD obsahu s funkciou automatického spustenia, takže získate okamžité riešenie digital signage bez potreby externého hardvéru alebo systémov na správu obsahu.
- Flexibilná orientácia – zariadenia tohto radu sú navrhnuté pre inštaláciu na výšku aj na šírku, s jednotnou šírkou rámcika na všetkých stranách, aby bol zaistený čistý a profesionálny vzhľad v akejkoľvek konfigurácii.

Technické údaje

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C
Special Characteristics	NaViSet Administrator 2, CEC Support, USB Media Player, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler
Vstavané reproduktory (W)	5 + 5
Vzdialená správa	True
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Colour Versions	Predné rámčeky v čiernej farbe, Zadná časť skrine v čiernej farbe
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie
Príslušenstvo	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
Shipping Content	Príručka pre nastavenie, 2 x AAA batéria, Diaľkové ovládanie, Cable Clamps, Displej, Napájací kábel
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	824
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	554
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	119
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	5
Prepravná hmotnosť (Kg)	7
Energy Efficiency	Energy Consumption: 44kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	32
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	80
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixle)	1920 x 1080
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m2)	350
Kontrastný pomer	1200:1
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,364
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	698 x 393
Response Time (typ.) [ms]	8
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Pomocou sieťového adaptéra	True
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Sieťový pohotovostný režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0,5 (ECO pohotovostný režim)
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Supported Resolution	1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	200 x 200 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
Rozmer fazetky (L/P) mm	11
Rozmer fazetky (H) mm	11
Rozmer fazetky (L) mm	11
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	724
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	418
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	59
Digital	HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
Haze Level [%]	Standard 25
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012)	43 (shipping)

