



Interaktívne displeje Big Pad

# PN-85TH1

- BIG PAD pre kancelárske rokovacie miestnosti, firemné zasadacie miestnosti a profesionálne školiace miestnosti
- Veľkosť 85 (214cm) s rozlíšením 3840 × 2160 pixelov
- Používateľský komfort ako pri práci s perom na papieri s vysoko responzívnym 20-bodovým dotykom InGlass™
- Skutočný 4K používateľský komfort s integrovanou ochranou pred odtlačkom dlane
- Integrácia Android PC pre priame kreslenie a ďalšie zabudované dotykové aplikácie
- Najnovšia spolupráca s bezdrôtovo pripojenými BYOD zariadeniami pomocou integrovaného Android PC, Mini-OPS slotu alebo technológie Sharp Display Connect
- Intuitívne písanie, kreslenie a tvorba anotácií so softvérom Sharp Pen
- Brilantný, veľkorozmerový pútavý obrazový obsah so širokými pozorovacími uhlami

# Technické údaje

## Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na obsluhu, Návod na inštaláciu, CD Rom, Napájací kábel, Kábel USB, Priehradka pre pero, Funkcia Pero, Guma, Batéria, Káblková svorka, Súprava montážnych samolepiek na výšku, Samolepka s odstránenou značkou, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software
------------------------------	--

Technológia obrazovky	LCD
Implicitné rozlíšenie (pixle)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AR
Technológia podsvietenia	LED / Full Array
Jas (cd/m2)	350
Kontrastný pomer	5000:1
Zobrazenie farieb	1070
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	10
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,488
Viewing Angle [°]	178
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1872 x 1053

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	310
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0,5
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

DisplayPort	1
HDMI	2
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1

CE, CB správa	True
Obsah ortuti (mg)	True
Prítomnosť olova (Akceptované uplatňovanie smernice RoHS)	True

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	2

WLAN	True
------	------

[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1
------------------------------	---

Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vstup počítača - Zapoj a hraj	True
Správa napájania	True
Voliteľné rozhranie zásuvky	True
Montážny priestor pre zariadenie (montáž)	True
Farba skrinky	Čierna
Montážne rukoväte	True
Bez ventilátora	True
Funkcia redukcie zvyškového obrazu	True
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	True
Vzdialená správa	True
Reťazec Daisy (zrkadlový režim)	True
Funkcia zámku tlačidiel	True
Zmena automatického vstupu	True
Ovládanie zväčšenia	True
Nastavenie obrazovky	True
Nastavenie teploty farieb	True
Nastavenie gama	True
Automaticky nastaviť	True
Diagnostika hardvéru	True
Softvérová podpora ovládania monitora	True
Nastavenie presnímkovania (AV)	True
Výber zvuku podľa obrazového vstupu	True
Výber vnútorného alebo vonkajšieho reproduktora	True

Počet dotykových bodov	20
Hrúbka bezpečnostného skla (mm)	4
Režim Pero/Režim Gestá prstami	True
Spôsob pripojenia počítača	USB
Tvrdosť chrániča obrazovky (H)	3
Kompatibilita operačného systému	Windows 10, Mac OSX
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™

Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	600 x 400
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6

DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Vonkajší reproduktor	2

Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	85
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	215

Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	77
-----------------------------------	----

Spracovanie svetelného senzora	-
--------------------------------	---

