

Sharp Signage displeje

ZÁKLADNÝ VEĽKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ SHARP MULTISYNC® E759 LCD 75"



Rad Sharp MultiSync® E9, ktorý predstavuje vstupnú bránu do sveta profesionálnych zobrazovacích riešení, je určený pre moderné firemné prostredia, ktoré vyžadujú viac, než môže ponúknuť bežný televízor.

- Znížené náklady na inštaláciu a prevádzku – energeticky vysokoúčinný displej s LED podsvietením je zárukou nižšej spotreby energie, dlhšej životnosti podsvietenia a ľahšej konštrukcie uľahčujúcej prepravu, montáž a integráciu.
- Kompaktná konštrukcia a integrované reproduktory – estetický dizajn je príjemný na pohľad a umožňuje jednoduchú inštaláciu s nízkymi nákladmi.
- Konektivita pripravená na budúcnosť – zariadenie je vybavené niekoľkými digitálnymi a analógovými vstupmi na flexibilnú integráciu do AV infraštruktúry.
- Samostatná prevádzka – displej je navrhnutý pre nekomplikovanú samostatnú prevádzku vďaka integrovanému USB prehrávaču médií, reproduktorom a funkcii plánovania.
- Ľahké prehrávanie multimediálneho obsahu – integrovaný prehrávač médií USB podporuje najrôznejšie formáty obrazových videosúborov na pohodlné prehrávanie obsahu bez akéhokoľvek ďalšieho vybavenia.

Technické údaje

Rozmer fazetky (L/P) mm	13
Rozmer fazetky (H/L) mm	13
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
<hr/>	
Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m2)	350
Kontrastný pomer	1200:1
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1.07 (8bit + FRC)
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1650.2 x 928.3
Response Time (typ.) [ms]	8
<hr/>	
Colour Versions	Zadná časť skrine v čiernej farbe, Predné rámčeky v čiernej farbe
Safety & Ergonomics	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie
<hr/>	
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800
<hr/>	
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1875
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1130
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	186
Prepravná hmotnosť (Kg)	33
<hr/>	
Rozmer fazetky (L/P) mm	13
Rozmer fazetky (H) mm	13
Rozmer fazetky (L) mm	13
<hr/>	
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1680
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	959
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	59
<hr/>	
Digital Output Control	HDMI, USB Type C LAN 100Mbit
<hr/>	
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
<hr/>	
[AVSpecificationWeightKg]	24

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Pomocou sieťového adaptéra	True
Prevádzkové napätie (DCV)	100-240
Príkion (W) (max. prevádzkový)	170
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Sieťový pohotovostný režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0,5 (ECO pohotovostný režim)
<hr/>	
Special Characteristics	USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vzdialená správa	True
Operating Time	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
<hr/>	
Na výšku	True
Na šírku	True
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M8
<hr/>	
Príslušenstvo	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley]
Shipping Content	Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, 2 x AAA batéria, Príručka pre nastavenie, Displej
<hr/>	
Energy Efficiency	Energy consumption: 155 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
<hr/>	
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	75
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	189
<hr/>	
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 135
Vertical Frequency [Hz]	24 - 75
<hr/>	
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012)	170 (shipping)
Power Supply	100-240 V
<hr/>	
Haze Level [%]	Pro 25

