

This is Why

- ▶ VELKOSŤ UHLOPRIEČKY 152 CM
- ▶ ROZLIŠENIE 1920 X 1080 BODOV
- ▶ KONTRASTNÝ POMER 4 000:1
- ▶ MAX. ŽIVOTNOSŤ 24/7 50000 HODÍN
- ▶ HMOTNOSŤ 38 KG
- ▶ MOŽNOSŤ VIACNÁSOBNÉHO ZOBRAZENIA 5 X 5 (ZVÄČŠENIE)
- ▶ SYSTÉM SLOTOV NA MODULY
- ▶ NÍZKA SPOTREBA ENERGIE



Vel'koformátové vysokovýkonné LCD monitory Sharp sú navrhnuté tak, aby splnili rôzne potreby firemných zákazníkov, sú spoľahlivé, vel'mi odolné a ľahko ovládateľné. Sú dostupné vo veľkom množstve rozmerov uhlopriečky s možnosťou inštalácie na výšku aj na šírku. Zákazníci si tak môžu vybrať monitor, ktorý je najvhodnejší pre konkrétne miesto a účel. Nielenže sú LCD monitory Sharp dynamickým a efektívnym spôsobom sprostredkovania informácií, ale zušľachtujú aj vzhľad kancelárií a verejných priestorov. Navyše majú nízku spotrebu energie. Technológia Sharp UV2A, ktorá je v prístroji PN-E602, poskytuje mimoriadne tmavú čiernu farbu a jasné živé farby, a pritom pomocou efektívneho využitia svetla z podsvietenia ponúka ďalšie šetrenie energie. To je ďalší z dôvodov, prečo sú LCD monitory Sharp spoľahlivým spôsobom rozširovania potenciálu firmy . . .

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

- ▶ Technológia obrazovky: **UV2A LCD**
- ▶ Implicitné rozlíšenie (pixel): **1920 x 1080**
- ▶ Veľkosť uhlopriečky (palce/cm): **60/152.5**
- ▶ Pomer šírky k výške obrazovky: **16:9**
- ▶ Technológia podsvietenia: **White LED, Edge Lit**
- ▶ Jas (cd/m2): **450**
- ▶ Kontrastný pomer: **4000:1**
- ▶ Zobrazenie farieb: **1.064M**
- ▶ Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá): **6**
- ▶ Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10: **176/176**

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- ▶ Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Príkon (W) (max. prevádzkový): **170**
- ▶ Prevádzková teplota (oC): **0 to 40**
- ▶ Vlhkosť (%): **20 to 80**

HMOTNOSTI A MIERY

- ▶ Rozmer fazetky (Ľ/P) mm: **32**
- ▶ Rozmer fazetky (H/Ľ) mm: **37**
- ▶ Rozmery výrobku (Š/V/H) mm: **1.407 x 817 x 86**
- ▶ Hmotnosť výrobku bez stojana (kg): **38**

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponentné: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Kompozitné: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT - PN-ZB01)**

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ Výstup RS232C: **1**
- ▶ Port LAN: **1 (OPT - PN-ZB01)**

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

- ▶ 24/7 Certifikovaná prevádzka: ✓
- ▶ Vstavané reproduktory (W): **7 x 7**
- ▶ Vstup počítača - Zapoj a hraj: ✓
- ▶ Správa napájania: ✓
- ▶ Farba skrinky: **Black**
- ▶ Bez ventilátora: ✓
- ▶ Reťazec Daisy (zrkadlový režim): ✓
- ▶ Diagnostika hardvéru: ✓
- ▶ Softvérová podpora ovládania monitora: ✓

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (EUROPA)

- ▶ CE, CB správa: ✓
- ▶ Prítomnosť olova (Akceptované uplatňovanie smernice RoHS): ✓

INŠTALÁCIA

- ▶ Na šírku: ✓
- ▶ Na výšku: ✓
- ▶ Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

- ▶ DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Vonkajší reproduktor: **7W + 7W (OPT - PN-ZB01)**

www.sharp.sk

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 VIEDEŇ
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 0800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: WWW.SHARP.SK