

This is Why



- ▶ VEĽKOSŤ UHLOPRIEČKY 60" (152 CM) S NEPRETRŽITOU PREVÁDZKOU
- ▶ IBA 6,5 MM ŠASI MEDZI AKTÍVNymi OBLASŤAMI (4,1 MM/2,4 MM)
- ▶ KONTRASTNÝ POMER 2400:1
- ▶ PATENTOVANÝ PANEL SHARP UV2A TFT
- ▶ MAX. ŽIVOTNOSŤ 50 000 HODÍN
- ▶ HMOTNOSŤ 45 KG
- ▶ MOŽNOSŤ VIACOBRAZOVKOVÉHO ZOBRAZENIA 5 X 5 (ZVÄČŠENIE)
- ▶ SYSTÉM SLOTOV NA MODULY

Úplne nový model PN-V600 s mimoriadne tenkým šasi je určený najmä na aplikácie videosteny. Tento LCD monitor s uhlopriečkou 152 cm (60") sa dá použiť na množstvo konfigurácií nápisov a zobrazení na viacerých obrazovkách. Sady PN-V600 sú flexibilným riešením takmer bez viditeľného rámu a udávajú nový štandard displejov pre videosteny.

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

- ▶ Technológia obrazovky: **TFT-LCD**
- ▶ Implicitné rozlíšenie (pixel): **1366 x 768**
- ▶ Veľkosť uhlopriečky (palce/cm): **60/152,4**
- ▶ Pomer šírky k výške obrazovky: **16:9**
- ▶ Technológia podsvietenia: **LED. Direct array**
- ▶ Jas (cd/m2): **450**
- ▶ Kontrastný pomer: **2400:1**
- ▶ Zobrazenie farieb: **16,7 million**
- ▶ Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá): **6**
- ▶ Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10: **176/176**

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- ▶ Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Prikon (W) (max. prevádzkový): **310**
- ▶ Prikon (W) (pohotovostný režim): **1**
- ▶ Prevádzková teplota (oC): **0-40**
- ▶ Vlhkosť (%): **20-80**

HMOTNOSTI A MIERY

- ▶ Rozmer fazetky (Ľ/P) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Rozmer fazetky (H/Ľ) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Rámček pre videostenu (Obsah na obsah) mm: **6,5**
- ▶ Rozmery výrobku (Š/V/H) mm: **1,335.9 x 754.2 x 149.3**
- ▶ Hmotnosť výrobku bez stojana (kg): **44**

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponentné: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Kompozitné: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ Výstup RS232C: **1**
- ▶ Port LAN: **1 (OPT PN-ZB02)**

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

- ▶ 24/7 Certifikovaná prevádzka: ✓
- ▶ Vstup počítača - Zapoj a hraj: ✓
- ▶ Správa napájania: ✓
- ▶ Snímač jasu: ✓
- ▶ Funkcia Multi-Screen (Viac obrazoviek) - Režim Videowall (Video stena) (Funkcia Enlarge (Zväčšiť)): ✓
- ▶ Funkcia Bezel Correction (Korekcia fazetky): ✓
- ▶ Vzdialená správa: ✓
- ▶ Reťazec Daisy (zrkadlový režim): ✓
- ▶ Diagnostika hardvéru: ✓
- ▶ Softvérová podpora ovládania monitora: ✓

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (EUROPA)

- ▶ CE, CB správa: ✓

INŠTALÁCIA

- ▶ Na šírku: ✓
- ▶ Na výšku: ✓
- ▶ Horizontálne: ✓
- ▶ Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Vonkajší reproduktor: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.sk

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 VIEDEŇ
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 0800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: WWW.SHARP.SK