

Stolový displej

Sharp/ NEC MultiSync EA271F



- Ergonomická kancelária – plne nastaviteľná výška (150 mm) a funkcia otáčania, sklápania a pivoťu zaisťujú dokonalé individuálne ergonomické prispôsobenie.
- Dizajn so zameraním na ideálny súlad formy a funkcie – dizajn pripravený na budúcnosť s trojstranným ultraúzkym rámčekom, dostupný v čiernej alebo bielej farbe, ktoré vhodne dopĺňajú interiér profesio
- Maximalizujte kvalitu obrazu pomocou funkcie Uniformity Control – využite výhody dokonalej jednotnosti zobrazenia na viacerých obrazovkách jediným kliknutím v on-screen ponuke.
- Chráni vaše oči pred únavou a poškodením – zabudovaná technológia Low Blue Light filtruje nebezpečné emisie modrého svetla a technológia Flicker-Free eliminuje mihotanie podsvietenia.
- Ľahké ovládanie niekoľkých displejov – spravujte nastavenia až 5 displejov v konfigurácii niekoľkých monitorov prostredníctvom hlavného displeja s technológiou ControlSync®.

Specifications

DISPLAY

Panel Technology	AH-IPS LCD s LED podsvietením
Screen Size [inch/cm]	27 / 69
Pixel Pitch [mm]	0.311
Brightness (typ.) [cd/m²]	250
Contrast Ratio (typ.)	1000:1 (dynamický kontrastný pomer 5000:1)
Response Time (typ.) [ms]	6
Colours [Mio.]	16.777
Screen Aspect Ratio	16:9
Colour Gamuts	102 % sRGB; 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC

RESOLUTION

Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Supported	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 960; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400 (70 Hz); 800 x 600

ELECTRICAL

Power Consumption on Mode [W]	12 (Eco režim 2); 17 (Eco režim); 17 (typ.); 45 (max.)
Power Savings Mode [W]	< 0.5
Power Supply	0,85 A / 0,45 A; 100 – 240 V; integrovaný napájací zdroj

ERGONOMICS

Screen Tilt [°]	-5 to 35
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Swivel [°]	-170 to Value
Screen Rotate [°]	-90 až 90 (v rozsahu režimu zobrazenia na šírku a na výšku)

MECHANICAL

Bezel Width [mm]	1 (vľavo a vpravo); 1 (hore)
Dimensions (W x H x D) [mm]	359,8 x 628,4 – 652,6 x 250 (zobrazenie na výšku); 610,2 x 377,3 – 527,3 x 250 (zobrazenie na šírku)
Weight [kg]	7.6
VESA Mounting [mm]	100 x 100

SYNCHRONISATION RATE

Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	56 - 75

CONNECTIVITY

Digital	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
Analog	1 x VGA

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Temperature [°C]	+5 to +35
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 85
Storage Temperature [°C]	-10 to 60

ADDITIONAL FEATURES

Special Characteristics	Svetelný senzor na optimalizáciu úrovne jas; merač uhlíkovej stopy; merač úspory emisií uhlíka; používateľské nastavenie; predvolby DiCOM; simulácia DiCOM; Eco režimy; senzor prítomnosti používateľa; technológia LED podsvietenia; NaViSet Administrator 2; rýchlopúšťač stojan a držadlo; podpora sRGB; dotykové senzory; USB, ver. 3.1 (3 nadol / 1 nahor); Predné rámcčky v čiernej farbe; zadná časť skrine v čiernej farbe; predné rámcčky v bielej farbe; zadná časť skrine v bielej farbe;
Colour Versions	

Cable Management	
Kensington security slot	
Plug and Play	• DDC2B / 2Bi; EDID Standard; VESA DDC / CI

Audio	Slúchadlový konektor; integrované reproduktory (1 W + 1 W)
-------	--

Adjust Functions	Audio Volume / Lock-Out; Auto Adjust; Brightness; Colour Temperature Control; Contrast; Control Sync; DV Mode; EcoMode; Factory Preset; Fine Adjust (analog); Human Sensing; Intelligent Power Management; Language Select; Monitor Information; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; One Touch Recovery; Power-Off Timer; sRGB Control Sync kábel; DisplayPort kábel; monitor; sieťový kábel; príručka pre nastavenie; sprievodca nastavením; USB kábel CE; EAC; EnergyStar 8.0; ErP; FCC
------------------	---

Shipping Content	ISO 9241-307 (trieda chýb pixelov I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL / C-UL alebo CSA
Safety and Ergonomics	3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie; voliteľná záruka na nepretržité použitie v 1. až 3. roku od kúpy; voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy

Warranty	MDSVSENSOR Hodnota
Optional Accessories	

GREEN FEATURES

Energy Efficiency	Svetelný senzor; automatický jas; merač uhlíkovej stopy / merač úspory emisií uhlíka; Eco režim; spotreba elektrickej energie: 11 kWh / 1000 h; Trieda energetickej účinnosti: C; technológia LED podsvietenia
Ecological Standards	Efektívna mechanická konštrukcia minimalizujúca množstvo obalového materiálu; Minimálne použitie škodlivého materiálu
Ecological Materials	Energy Star 8.0; vyhovuje ErP; TCO 8.0; WEEE

