

Interaktívne displeje Big Pad

PN-CD701

- Splňa špecifikáciu Windows collaboration display od Microsoftu
- Integrované audio a 4K video a certifikácia pre Microsoft Teams/Skype for Business
- Bezproblémová obsluha a konferencie s Microsoft Office 365 a Teams
- Rýchle a jednoduché začatie rokovania pomocou jediného 8 m USB-C kábla
- Brillantný obrazový obsah 4K s technológiou priamej optickej väzby
- Elegantný, bezokrajový, vysoko responzívny 30-bodový PCAP dotyk
- Pripravené pre smart budovy vďaka integrovanej zostave IoT senzorov (teplota, svetlo, kvalita vzduchu a obsadenosť)
- Bezdrôtové zdieľanie obsahu obrazovky so zariadeniami Windows, Android aj ďalšími.
- Zabudované senzory sa dokážu pripojiť k platforme Microsoft Azure Digital Twins a ďalším komerčne dostupným cloudovým a predplateným službám

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, Napájací kábel, Kábel USB, Funkcia Pero, Batéria
Technológia obrazovky	UV ² A LCD
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AR
Technológia podsvietenia	W-LED / Edge Lit
Jas (cd/m ²)	350
Kontrastný pomer	4000:1
Zobrazenie farieb	1060
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	6
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,401
Viewing Angle [°]	176
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1538.9 x 865.6
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	370
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0,5
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Odvod tepla (BTU/h) MAX	801
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	12 + 12
Režim Obraz vedľa obrazu	True
CE, CB správa	True
Obsah ortuti (mg)	True
Prítomnosť olova (Akceptované uplatňovanie smernice RoHS)	True
HDMI	1
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	2
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	65
Prepravná hmotnosť (Kg)	77
Port LAN	1
USB	2

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Networking IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

[AVSpecificationIoTSensorArrayOutputConnector]	USB 2.0 Type A
Rozlíšenie kamery AI	1920 x 1080 @30 fps
Farebný priestor kamery AI	YUY2, MJPG
Zorné pole kamery AI (stupňov)	74,8
Typ pohybového senzora	Microwave
Oblasť detekcie pohybu	140
LUX rozsah svetelného senzora	128, 256, 512, 1024, 2048
Spracovanie svetelného senzora	-
Typy plynov senzora kvality plynu	eCO2, TVOC
Rozsah tepelného senzora (stupňov)	-40
Rozsah tepelného senzora (stupňov)	100
Rozsah senzora snímania relatívnej vlhkosti (%)	0
Rozsah senzora snímania relatívnej vlhkosti (%)	100
Počet dotykových bodov	10
Hrúbka bezpečnostného skla (mm)	1,9
Režim Pero/Režim Gestá prstami	True
Zrušenie dlane	True
Spôsob pripojenia počítača	USB
Kompatibilita operačného systému [AVSpecificationTechnology]	Windows 10, Mac OSX Projected Capacitive Touch (P-CAP)
Výstupný konektor	USB 3.0 Type A
Rozlíšenie kamery	4K sensor with Full-HD @ 30 fps
Zorné pole kamery AI (stupňov)	120
Mikrofón	Array microphone x 4
Vzdialenosť na záznam zvuku (m)	4
Vzdialenosť na záznam zvuku (m)	6
Na šírku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 400
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
Kompozitné	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
[AVSpecificationConnectivityOutputUsbc]	1
Rozmer fazetky (L/P) mm	41
Rozmer fazetky (H) mm	53
Rozmer fazetky (L) mm	53
Technológia Miracast	True
Bluetooth	True
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	70
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	177

