

Farebné multifunkčné tlačiarne A4

MX-C300W



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie
- Strán za minútu: 30 ČB, 30 farebných
- Kapacita papiera: štandardne 300, maximálne 800 hárkov
- Stolná multifunkčná tlačiareň A4 s kompaktným a elegantným dizajnom
- Vysokokvalitná tlač s rozlíšením 600 x 600 dpi
- Štandardný vratný jednopriechodový podávač (RSPF)
- Konektor USB pre ľahké skenovanie na pamäťové zariadenie USB a USB Direct Print
- Bezdrôtová sieť LAN ako štandard

Technické údaje

Všeobecné

Rýchlosť tlače: A4 Farba (str./min.)	30
Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.)	30
Veľkosť papiera: Min.	A6R
Veľkosť papiera: Max.	A4R
Gramáž papiera: Min. (g/m ²)	60
Gramáž papiera: Max. (g/m ²)	200
Kapacita papiera: Štd. (listov)	300
Kapacita papiera: Max. (listov)	800
Doba zahrievania (s)	29
Pamäť: Max. (MB)	512
Duplex	Std.
Požiadavky na napájanie: frekvencia Min. (Hz)	50
Požiadavky na napájanie: frekvencia Max. (Hz)	60
Rozmery základnej jednotky: Šírka (mm)	429
Rozmery základnej jednotky: Hĺbka (mm)	509
Rozmery základnej jednotky: Výška (mm)	421
Hmotnosť (kg)	29
Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V)	220
Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V)	240

Fax

Fax	Std.
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Doba prenosu (s)	2
Rýchlosť modemu: Min. (bps)	2400
Rýchlosť modemu: Max. (bps)	33600
Rozlíšenie prenosu: Štandardné (dpi)	203.2 x 97.8
Veľkosť dokumentu: Min.	A6
Veľkosť dokumentu: Max.	A4
Pamäť: Max. (MB)	8
Stupne šedej (úrovne)	256
Registrácia voľby: rýchla/rýchla voľba	300
Prenos vysielania (max. počet cieľov)	100

Bezdrôtová sieť LAN

Bezdrôtová sieť LAN	Std.
Regulácia v súlade s predpismi	IEEE802.11b/g/n
Prístupový režim	Režimy infraštruktúra, Režim prístupového bodu (softvér AP)
Zabezpečenie	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Dokončovacie funkcie

Výstupná kapacita: Max. (listov)	150
----------------------------------	-----

Tlač

Sieťová tlačiareň	Std.
Rozlíšenie (dpi)	600 x 600
Rozhranie: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX
Podporované OS: Std.	Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL: Štd.	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 PCL, 136 PostScript 3

Kopírovanie

Veľkosť originálu: Max.	A4
Doba vytlačenia prvej kópie: Farebne (s)	18
Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s)	10
Elektronické triedenie	Std.
Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií)	999
Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlíšenie skenovania: Farba (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600
Gradácia: Farba (ekvivalentné úrovne)	256
Gradácia: ČB (ekvivalentné úrovne)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Prednastavené pomery kopírovania	8
Sieťový skener	Push scan, Pull scan

Skenovanie

Metóda skenovania	Std.
Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podávača dokumentov (listov)	50
Formáty súborov: Std.	TIFF, PDF, JPEG
Nástroje pre skener	Network Scanner Tool, TWAIN
Ciele skenovania	Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinok, Pamäť USB

Výťažnosť tonera

Čierna (strany s 5% pokrytím)	6000
Azúrová (strany s 5% pokrytím)	6000
Purpurová (strany s 5% pokrytím)	6000
Žltá (strany s 5% pokrytím)	6000

