

Interaktívne displeje

PN-L652B

Model PN-L652B je navrhnutý pre kancelárske schôdze, architektonické konštrukcie, inžinierske návrhy aj náročné prostredia pre pracovnú spoluprácu a ponúka výnimočne plynulý.

- BIG PAD pre kancelárske rokovacie miestnosti, firemné zasadacie miestnosti a profesionálne školiace miestnosti
- Veľkosť 65 (163,9cm) s rozlíšením 3840 × 2160 pixelov
- Používateľský komfort ako pri práci perom na papieri s vysoko responzívnym a plynulým 20-bodovým dotykovým ovládaním
- Skutočný používateľský komfort pri písaní a čítaní v rozlíšení 4K
- Integrácia Android PC pre interaktívne tabule a ďalšie zabudované dotykové aplikácie
- Najnovšia spolupráca s bezdrôtovo pripojenými BYOD zariadeniami pomocou integrovaného Android PC alebo OPS slotu
- Intuitívne písanie, kreslenie a tvorba anotácií so softvérom Sharp Pen
- Brilantný, veľkorozmerový pútavý obrazový obsah so širokými pozorovacími uhlami

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na obsluhu, Návod na inštaláciu, Napájací kábel, Kábel USB, Funkcia Pero, Batéria, Káblková svorka, Sharp Pen Software, Sharp Touch Viewing Software
Shipping Content	1 x 300 cm USB kábel, 2 x Pasívny stylus, 2 x AAA batéria, Cable Clamps, Displej, Diaľkové ovládanie, Držiak pre kameru, Držiak pre Mini PC, Napájací kábel

Technológia obrazovky	LCD
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AR
Technológia podsvietenia	LED / Full Array
Jas (cd/m ²)	350
Kontrastný pomer	4000:1
Zobrazenie farieb	1070
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,372
Viewing Angle [°]	178
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1428.48 x 803.52

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	330
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0,5
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80
Odvod tepla (BTU/h) MAX	1126

Na šírku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	600 x 400
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M8

CE, CB správa	True
Obsah ortuti (mg)	True
Prítomnosť olova (Akceptované uplatňovanie smernice RoHS)	True

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	4

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Vonkajší reproduktor	2

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Airplay	Yes
---------	-----

Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vstup počítača - Zapoj a hraj	True
Správa napájania	True
Voliteľné rozhranie zásuvky	True
Montážny priestor pre zariadenie (montáž)	True
Farba skrinky	Čierna
Montážne rukoväte	True
Bez ventilátora	True
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	True
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True
Funkcia zámku tlačidiel	True
Zmena automatického vstupu	True
Automaticky nastaviť	True
Softvérová podpora ovládania monitora	True
Nastavenie presnímkovania (AV)	True
Výber zvuku podľa obrazového vstupu	True
Výber vnútorného alebo vonkajšieho reproduktora	True
Operating Time	16/7

Počet dotykových bodov	20
Hrúbka bezpečnostného skla (mm)	3,4
Režim Pero/Režim Gestá prstami	True
Spôsob pripojenia počítača	USB
Tvrdosť chrániča obrazovky (H)	8
Kompatibilita operačného systému	Windows 10, Windows 11, Mac OSX
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	PrecisionTouch

Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1628
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1005
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	208
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	37
Prepravná hmotnosť (Kg)	45

HDMI	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1
VGA	1

Technológia Miracast	True
WLAN	True
Bluetooth	True

Rozmer fazetky (L/P) mm	15
Rozmer fazetky (H) mm	15
Rozmer fazetky (L) mm	44

Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	65
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	164

Spracovanie svetelného senzora	-
--------------------------------	---