

Čiernobiely multifunkčné tlačiarne A4

# MX-B450W



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie
- Počet strán za minútu: 45 čiernobiely
- Kapacita papiera: štandardná 550, maximálna 1150 hárkov
- Kompaktná čiernobiela MFP formátu A4
- Bezdrôtová konektivita ako štandard
- Plnofarebné skenovanie po sieti na rýchlu digitalizáciu dokumentov
- Zabudovaný duplexný modul
- Štandardné funkcie zabezpečenia

# Technické údaje

## Všeobecné

Rýchlosť tlače: A4 ČB (str./min.)	45
Veľkosť papiera: Min.	A6
Veľkosť papiera: Max.	A4
Gramáž papiera: Min. (g/m <sup>2</sup> )	55
Gramáž papiera: Max. (g/m <sup>2</sup> )	220
Kapacita papiera: Štd. (listov)	550
Kapacita papiera: Max. (listov)	1150
Doba zahrievania (s)	29
Pamäť: Max. (GB)	1
Duplex	Std.
Požiadavky na napájanie: frekvencia Min. (Hz)	50
Požiadavky na napájanie: frekvencia Max. (Hz)	60
Spotreba (kW)	1,84
Rozmery základnej jednotky: Šírka (mm)	492
Rozmery základnej jednotky: Hĺbka (mm)	517
Rozmery základnej jednotky: Výška (mm)	560
Hmotnosť (kg)	29
Požiadavky na napájanie: napätie Min. (V)	220
Požiadavky na napájanie: napätie Max. (V)	240

## Kopírovanie

Veľkosť originálu: Max.	A4
Doba vytlačenia prvej kópie: ČB (s)	9
Súvislé kopírovanie (Max. počet kópií)	999
Rozlíšenie skenovania: ČB (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 600 x 300
Gradácia: ČB (ekvivalentné úrovne)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Prednastavené pomery kopírovania	8
Sieťový skener	Push scan, Pull scan

## Skenovanie

Metóda skenovania	Std.
Rozlíšenie skenovania do cieľa (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlíšenie skenovania na vyžiadanie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 9600
Formáty súborov: Std.	TIFF, PDF, JPEG
Ciele skenovania	Plocha, FTP, Email, Sieťový priečinok, Pamäť USB

## Výťažnosť tonera

Čierna (strany s 5% pokrytím)	30000
-------------------------------	-------

## Tlač

Sietová tlačiareň	Std.
Rozlíšenie (dpi)	600 x 600
Podporované OS: Std.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Sieťové protokoly	TCP/IP
Tlačové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Dostupné fonty	80 PCL, 136 PostScript 3

## Fax

Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikačný protokol	Super G3
Doba prenosu (s)	3
Rýchlosť modemu: Min. (bps)	2400
Rýchlosť modemu: Max. (bps)	33600
Rozlíšenie prenosu: Štandardné (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozlíšenie prenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Veľkosť dokumentu: Min.	A5
Veľkosť dokumentu: Max.	A4
Pamäť: Max. (MB)	64
Stupne šedej (úrovne)	256
Registrácia voľby: rýchla/rýchla voľba	2000
Prenos vysielať (max. počet cieľov)	500

## Bezdrôtová sieť LAN

Bezdrôtová sieť LAN	Std.
Regulácia v súlade s predpismi	IEEE802.11b/g/n
Prístupový režim	Režim infraštruktúra, Režim prístupového bodu (softvér AP)
Zabezpečenie	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

