

Efektívna čiernobiela MFP formátu A3

MX-M316NV

Flexibilná, prispôsobivá a dostupná – naša čiernobiela MFP formátu A3 je ideálna pre akúkoľvek kanceláriu



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie, súbor
- Kapacita papiera: štandardná 1100, maximálna 2100 hárkov
- Štandardný reverzný jednoprechodový podávač a štandardný duplexný modul
- Ovládací panel s LCD dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 7 palcov, umožňujúci zobraziť ukážky a miniatúry
- Počet strán za minútu: 31 čiernobielo
- Štandardná sieťová tlač a farebné skenovanie po sieti
- Priestorovo úsporný variant s vnútorným finišerom

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť ČB str./min. (A4)	31
Rýchlosť ČB str./min. (A3)	17
Veľkosť papiera: max.-min.	A6 - A3
Hmotnosť papiera (g/m ²)	55 - 200
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	1100
Kapacita papiera: max. (hárkov)	2100
Doba zahrievania (s)	20
Pamäť všeob. min./max. (GB)	2
Pamäť tlač. min./max. (GB)	2
Pevný disk	OPT
Kapacita pevného disku (GB)	250
Duplex	STD
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotreba energie (kW)	1,45
Rozmery (mm)	620 x 617 x 830
Hmotnosť (kg)	51

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	100
------------------------------	-----

EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	OPT
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	20.000
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinok so súbormi (strany)	10.000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, skenovanie, prenos faxu
Ukladacie priečinky	Priečinok rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinok, používateľský priečinok
Dôverné uloženie	•

FAX

Fax (štandardne / voľba)	VOL
Metóda kompresie	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikačný protokol	Super G3 / G3
Doba prenosu (s)	2
Rýchlosť modemu (bps)	33.600 - 2.400
Rozlíšenie prenosu	STD: 203,2 x 97,8; Ultra fine: 406,4 x 391
Veľkosť dokumentu (min.)	A5
Veľkosť dokumentu (max.)	A3
Pamäť (MB)	512 - 1024
Úroveň odtieňov sivej	256
Registrácia vytáčania	1000
Vysielanie (max. miest určení)	500

BEZDRÔTOVÁ LAN

Bezdrôtová LAN (Štandardne / Voliteľne)	OPT
---	-----

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A3
Doba do prvej kópie ČB (s)	4,3
E-triedenie štandard.	•
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600; 600 x 400; 600 x 300
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600; 600 x 400; 600 x 300
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB	2
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Prednastavené pomery kopírovania	10

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9600
Formáty súborov	XPS, PDF, šifrované PDF, PDF / A-1b, JPEG, TIFF
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priečinok	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

TLAČIAREŇ

Rozlíšenie (dpi)	1200 x 600; 600 x 600
Vylepšené rozlíšenie (dpi)	1200 x 600; 600 x 600
Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	ŠTAND.
Rozhranie štandard./voliteľné	USB 2.0, 10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Podporované OS voliteľne	Max OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Sieťové protokoly	TCP / IP (IPv4, IPv6), IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Tlač. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP
PDL štand./volit.	STD: PCL6 emulácia / OPT: PostScript3 emulácia
Dostupné písma	80 (PCL), 136 (PS3)

KONEČNÁ ÚPRAVA

Max. kapacita výstupu	500
Kapacita zošívania (listov) Max.	50
Off-setový posun	STD

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 6% pokrytí)	27500
-------------------------------------	-------

