

Video steny Sharp

PN-V701



- 70 (176,6 cm) displej pre video steny s nepretržitou prevádzkou
- 1 920 × 1 080 pixelov so 700 cd/m²
- Rámček s hrúbkou iba 4,4 mm medzi aktívnymi oblasťami (2,9 mm/1,5 mm)
- Kontrast 4 000 : 1
- Advanced UCCT (Colour Uniformity Calibration)
- Systém so slotom pre modul Mini OPS
- Interná funkcionálnosť 5 × 5 Multi-screen (zväčšenie)

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na obsluhu, Návod na inštaláciu, CD Rom, Softvér, Napájací kábel, Rozširujúca karta, Káblková svorka
Technológia obrazovky	TFT-LCD
Implicitné rozlíšenie (pixel)	1920 x 1080
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AG
Technológia podsvietenia	Direct LED
Jas (cd/m ²)	700
Kontrastný pomer	4000:1
Zobrazenie farieb	1064.64
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	6
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,802
Viewing Angle [°]	178
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1538.9 x 865.6
Rámček pre videostenu (Obsah na obsah) mm	4
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1865
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1100
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	375
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	37
Prepravná hmotnosť (Kg)	57
DisplayPort	1
DVI-D	1
HDMI	2
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	380
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Rozmer fazetky (L/P) mm	3
Rozmer fazetky (H) mm	3
Rozmer fazetky (L) mm	2
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	70
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	177
CE, CB správa	True
Energy Efficiency	Energy efficiency class: B

24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstup počítača - Zapoj a hraj	True
Správa napájania	True
Voliteľné rozhranie zásuvky	True
Farba skrinky	Čierna
Montážne rukoväte	True
Inteligentný ventilátor	True
Ovládanie ventilátora	Auto, Manual
Snímač teploty	True
Funkcia redukcie zvyškového obrazu	True
Funkcia Multi-Screen (Viac obrazoviek) - Režim Videowall (Video stena) (Funkcia Enlarge (Zväčšiť))	True
Funkcia Bezel Correction (Korekcia fazetky)	True
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	True
Vzdialená správa	True
Retazec Daisy (zrkadlový režim)	True
Funkcia zámku tlačidiel	True
Funkcia Set Point Copy (Kopírovať nastavenú hodnotu)	True
Funkcia Power on Delay (Oneskorenie zapnutia)	True
Funkcia Displaying Use Time (Zobrazenie doby používania)	True
Ovládanie zväčšenia	True
Nastavenie obrazovky	True
Nastavenie teploty farieb	True
Nastavenie gama	True
Automaticky nastaviť	True
Ručné nastavenie veľkosti obrazu	True
Funkcia Save/Output Logging (Uložiť/Protokolovanie výstupu)	True
Diagnostika hardvéru	True
Softvérová podpora ovládania monitora	True
Regulácia teploty	True
Nastavenie presnímkovania (AV)	True
Zmena komunikačnej rýchlosti RS232C	True
Funkcia IR Pass-Through (Odosielanie vzdialených príkazov)	True
Výber zvuku podľa obrazového vstupu	True
Svieti zelený svet. indikátor synchr.	True
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 400
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
RS232C IN	1
RS232C OUT	1
USB	1
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

