

Displej Digital Signage

PN-R606



- 60" (152,5 cm) displej pre profesionálne 24/7 signage
- Flexibilná inštalácia s rozširovacím slotom Mini-OPS
- LED, edge podsvietenie
- Podpora inštalácie na výšku, na šírku, na podlahe aj na strope
- 1 920 × 1 080 pixelov s 700 cd/m2
- Kontrast 4 000 : 1
- Konštrukcia so slim rámčekom a reproduktormi 10 W + 10 W
- Technológia displeja Sharp UV2A

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	LCD UV2A
Implicitné rozlíšenie (pixel)	1920 x 1080
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	60 / 152.5
Pomer šírky k výške obrazovky	16 : 9
Technológia podsvietenia	Edge LED
Jas (cd/m2)	700
Kontrastný pomer	4000:1
Zobrazenie farieb	1,07b
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0.692 x 0.692 mm
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	178 / 178

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240 / 50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	190
Prevádzková teplota (oC)	0 to 40
Vlhkosť (%)	20 to 80
Odvod tepla (BTU/h) MAX	648

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Na výšku	•
Horizontálne	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4 / 400mm x 400mm

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

DisplayPort	1
Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm	1

PRÍSLUŠENSTVO

Vysielač diaľkového ovládania	STD
Napájací kábel	STD
Montážny držiak	OPT

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

24/7 Certifikovaná prevádzka	•
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	10 x 10
Vstup počítača - Zapoť a hraj	•
Správa napájania	•
Farba skrinky	ČIERNA
Bez ventilátora	•
Snímač teploty	•
Funkcia Multi-Screen (Viac obrazoviek) -	•
Režim Videowall (Video stena) (Funkcia	•
Enlarge (Zväčšiť))	•
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	•
Reťazec Daisy (zrkadlový režim)	•
Diagnostika hardvéru	•
Softvérová podpora ovládania monitora	•
Regulácia teploty	•

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	10 / 10
Rozmer fazetky (H/L) mm	9.5 / 14
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	1352 x 778 x 60
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	35
Prepravná hmotnosť (Kg)	TBD

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	1
VGA	1
Komponentné	1
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	1
Výstup RS232C	1
Port LAN	1