

Interaktívne displeje Big Pad

SHARP/ NEC MULTISYNC ME551 IR-2

Rad ME je určený pre miestne maloobchody, reštaurácie a malé podniky a zaisťuje spoľahlivý výkon za dostupnú cenu.

- Moderná a kompaktná konštrukcia – robustná a napriek tomu elegantná, pre nenápadnú integráciu do akejkoľvek aplikácie a prostredia.
- Podnetné dotykové funkcie zvyšujú používateľský zážitok – rýchla a stabilná činnosť dotykovej obrazovky podporuje zaťaženie až 20 dotykovými bodmi.
- Odolná a spoľahlivá – tepelne tvrdené sklo s antireflexnou vrstvou je odolné voči vandalizmu a zaisťuje dokonalú čitateľnosť pri zníženom odraze s minimálnou viditeľnosťou odtlačkov prstov.
- Konektivita pripravená na budúcnosť – zariadenie je vybavené niekoľkými digitálnymi a analógovými vstupmi na flexibilnú integráciu do AV infraštruktúry.
- Vzdialená správa zabezpečenia – ovládajte svoje zariadenia vzdialene, avšak bezpečne pomocou nástroja NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požiadavky na údržbu proaktívne a ušetríte tak čas aj prost

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, Napájací kábel, Kábel USB, Kábel HDMI, Montážny držiak, Stojan na kolieskach, Batéria
Shipping Content	2 x AAA batéria, Displej, HDMI kábel, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Príručka pre nastavenie, USB kábel

Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AG
Technológia podsvietenia	LED
Jas (cd/m ²)	400
Kontrastný pomer	8000:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	120
Prevádzková teplota (oC)	0 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6

Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	55
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	139

Rozmer fazetky (L/P) mm	24
Rozmer fazetky (H) mm	24

Spracovanie svetelného senzora -

Special Characteristics	Napájaný USB port (10 W), Odnímateľné logo
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Správa napájania	True
Snímač teploty	True
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True
Upozornenie na e-mail	True
SNMP	True
Operating Time	18/7

Počet dotykových bodov	20
Režim Pero/Režim Gestá prstami	True
Tvrdosť chrániča obrazovky (H)	7
Kompatibilita operačného systému	Android, Linux, Windows, Raspberry Pi, Mac OSX

Thickness [mm]	3
Light Transmission [%]	92 (+/- 2 %)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
[AVSpecificationTechnology]	Infračervená

Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1430
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	920
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	250
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	32
Prepravná hmotnosť (Kg)	41

DisplayPort	1
HDMI	2
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1

Norma Energy Star True

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

