

Desktopové monitory

SHARP/ NEC MULTISYNC EA271Q



NEC MultiSync

- Viac detailov viditeľných na obrazovke – rozlíšenie Quad HD až 2560 × 1440 pixelov ponúka 1,75-krát viac detailov na obrazovke v porovnaní s rozlíšením Full HD.
- Najnovší štandard pripojenia USB typu C – optimalizujte konektivitu a odľahčíte svojmu pracovnému stolu; nahraďte video-, audio-, napájaciu a USB kabeláž jedným káblom.
- Maximálna pozornosť venovaná zdraviu a komfortu používateľa – s vynikajúcou ergonómiou výškového nastavenia od 0 do 150 mm, integrovanými technológiami Low Blue Light a Flicker-Free a integrovaným sen
- Ľahké ovládanie niekoľkých displejov – spravujte nastavenia až 8 displejov v konfigurácii niekoľkých monitorov prostredníctvom hlavného displeja s technológiou ControlSync®.
- Dizajn so zameraním na ideálny súlad formy a funkcie – dizajn pripravený na budúcnosť s trojstranným ultraúzkym rámcikom, dostupný v čiernej alebo bielej farbe, ktoré vhodne dopĺňajú interiér profesio

Technické údaje

Technológia obrazovky	IPS TFT with W-LED backlight
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m ²)	350
Kontrastný pomer	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	7000:1
Zobrazenie farieb	16.78
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	6
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,233
Viewing Angle [°]	178
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]	362
[AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	612
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMinMm]	629
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMaxMm]	652
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	378
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	528
Energy Efficiency	Ambient light sensor, ECOMode, Energy consumption: 21 kWh/1000 h, Energy efficiency class: E, Human sensor
Ecological Standards	Minimálne použitie škodlivého materiálu
Ecological Materials	Energy Star 8.0, Vyhovuje ErP, Vyhovuje RoHS, TCO 8.0, [tco-edge]
Optimum Resolution	2560 x 1440 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1152 x 864, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1440, 2560 x 1440, 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C (60 W), DVI-D (Dual Link)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	100 x 100
Zámok Kensington	True
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 94
Vertical Frequency [Hz]	50 - 75
Rozmer fazetky (L/P) mm	1
Rozmer fazetky (H) mm	1

Colour Versions	Predné rámečky v čiernej farbe, Zadná časť skrine v čiernej farbe, Predné rámečky v bielej farbe, Zadná časť skrine v bielej farbe
Cable Management Plug & Play	True DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Audio	1 W + 1 W (vypínateľné), Slúchadlový konektor
Adjust Functions	Hlasitosť zvuku / stlmenie, Automatické nastavenie, Jas, Ovládanie teploty farieb, Kontrast, Control Sync, DV režim, Eco režim, Senzor prítomnosti používateľa, Inteligentné riadenie spotreby, Výber jazyka, Informácie o monitore, On-Screen-Display (OSD), Obnova jedným tlačidlom, Časovač napájania
Safety & Ergonomics	CE, EAC, ErP, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TCO Edge Certified 1.2., TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie, Voliteľná záruka na nepretržité použitie v 1. až 3. roku od kúpy, Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy
Special Characteristics	DDC/CI compatible, Podpora RGB, Frame Comp, PLink Support, [quick-release-stand-and-handle], Dotykové senzory, USB ver. 3.0 (3 nadol/1 nahor), Flicker Free
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012)	150 (max.), 30 (Eco Mode 2), 37 (Eco Mode 1), 37 (shipping), 37 (typ.)
Power Supply	0.75 A/1.6 A, 100-240 V, Internal Power Supply
Príslušenstvo	
Shipping Content	Control Sync kábel, DisplayPort kábel, Monitor, Napájací kábel, Sprievodca nastavením, USB kábel
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	27
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	68
Colour Gamuts	100 % sRGB, 75 % NTSC
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Hmotnosť výrobku so stojanom (kg)	9

