

Sharp Signage displeje

PN-R606



- 60 (152,5 cm) displej pre profesionálne 24/7 signage
- 1 920 × 1 080 pixelov s 700 cd/m²
- Flexibilná inštalácia s rozširovacím slotom Mini-OPS
- Kontrast 4 000 : 1

- LED, edge podsvietenie
- Konštrukcia so slim rámčekom a reproduktormi 10 W + 10 W
- Podpora inštalácie na výšku, na šírku, na podlahe aj na strope
- Technológia displeja Sharp UV2A

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, CD Rom, Napájací kábel, Montážny držiak, Stojan na kolieskach, Káblková svorka, Súprava montážnych samolepiek na výšku, Samolepka s odstránenou značkou
Technológia obrazovky	UV ² A LCD
Implicitné rozlíšenie (pixle)	1920 x 1080
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AG
Technológia podsvietenia	Edge LED
Jas (cd/m ²)	700
Kontrastný pomer	4000:1
Zobrazenie farieb	1064.64
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,692
Viewing Angle [°]	178
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1329.1 x 747.6
Komponentné	1
DisplayPort	1
DVI-D	1
HDMI	2
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1
Na šírku	True
Na výšku	True
Horizontálne	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 400
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
RS232C IN	1
RS232C OUT	1
Port LAN	1
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	35

24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Vstup počítača - Zapoj a hraj	True
Správa napájania	True
Montážny priestor pre zariadenie (montáž)	True
Farba skrinky	Čierna
Bez ventilátora	True
Snímač teploty	True
Funkcia redukcie zvyškového obrazu	True
Režim Obraz v obraze	True
Režim Obraz vedľa obrazu	True
Funkcia Multi-Screen (Viac obrazoviek) - Režim	True
Videowall (Video stena) (Funkcia Enlarge (Zväčšiť))	
Funkcia Bezel Correction (Korekcia fazetky)	True
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	True
Plánovač/Časovač	True
Hodiny reálneho času	True
Vzdialená správa	True
Reťazec Daisy (zrkadlový režim)	True
Funkcia zámku tlačidiel	True
Funkcia Set Point Copy (Kopírovať nastavenú hodnotu)	True
Funkcia Power on Delay (Oneskorenie zapnutia)	True
Zmena automatického vstupu	True
Funkcia Save/Output Logging (Uložiť/Protokolovanie výstupu)	True
Diagnostika hardvéru	True
Softvérová podpora ovládania monitora	True
Upozornenie na e-mail	True
SNMP	True
Regulácia teploty	True
Nastavenie presnímkovania (AV)	True
Zmena komunikačnej rýchlosti RS232C	True
Funkcia IR Pass-Through (Odosielať vzdialených príkazov)	True
Výber vnútorného alebo vonkajšieho reproduktora	True
Svieti zelený svet. indikátor synchr.	True
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	190
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Rozmer fazetky (L/P) mm	10
Rozmer fazetky (H) mm	10
Rozmer fazetky (L) mm	14
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	60
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	153
CE, CB správa	True