

Sharp/ NEC MultiSync E988



- Znížené náklady na inštaláciu a prevádzku – energeticky vysokoúčinný displej s LED podsvietením je zárukou nižšej spotreby energie, dlhšej životnosti podsvietenia a ľahšej konštrukcie.
- Konektivita pripravená na budúcnosť – zariadenie je vybavené niekoľkými digitálnymi a analógovými vstupmi na flexibilnú integráciu do AV infraštruktúry.
- Ľahké prehrávanie multimediálneho obsahu – integrovaný prehrávač médií USB podporuje najrôznejšie formáty obrazových videosúborov na pohodlné prehrávanie obsahu bez akéhokoľvek ďalšieho vybavenia.
- Kompaktná konštrukcia a integrované reproduktory – estetický dizajn je príjemný na pohľad a umožňuje jednoduchú inštaláciu s nízkymi nákladmi.
- Samostatná prevádzka – displej je navrhnutý pre nekomplikovanú samostatnú prevádzku vďaka integrovanému USB prehrávaču médií, reproduktorom a funkcii plánovania.

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	97.5 / 247.7
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	Direct LED podsvietenie
Jas (cd/m2)	350
Kontrastný pomer	≥ 8000:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0.5622
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240 / 50 / 60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	200 shipping
Prevádzková teplota (°C)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 až +60
Vlhkosť (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 až 90

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm	1
---	---

PRÍSLUŠENSTVO

Shipping Content	2x AAA batéria; Displej; HDMI kábel; Napájací kábel; Diaľkové ovládanie; Príručka pre nastavenie
Vysielač diaľkového ovládania	Yes
Napájací kábel	Yes
Stolný stojan	Optional
Batéria	2x AAA

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Special Characteristics

24/7 Certifikovaná prevádzka	Ambient Light Sensor; Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Display Browser Control; Energy saving picture mode; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mac and Windows compatible; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; Scheduler; SNMP Support; USB Media Player
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Miestne stmievanie	•
Vstavané reproduktory (W)	10W + 10W
Farba skrinky	Čierna
Colour Versions	Predný rámček v čiernej farbe, zadná časť skrine v čiernej farbe
Snímač jasu	•
Nastavenie teploty farieb	•

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	15.9
Rozmer fazetky (H/L) mm	15.9
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	2,194.65 x 1,250.15 x 84.3
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	2,350 x 1,400 x 310
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	65.4
Prepravná hmotnosť (Kg)	96.5

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	3
VGA	1
Komponentné	1
Kompozitné	1
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1

