

8K Displej na profesionálne využitie

8M-B120C



- LCD s uhlopriečkou obrazovky 120" (304,8 cm)
- HDR High Dynamic Range
- Jas 600 cd/m² (špičkovy 1,000 cd/m²)
- Natívne rozlíšenie 8K 7680 × 4320 bodov
- 10-bitový rozšírený farebný rozsah
- Direct LED podsvietenie s miestnym stmievaním

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	LCD UV2A
Implicitné rozlíšenie (pixel)	7680 x 4320
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	120 / 304,8
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	Direct LED podsvietenie
Jas (cd/m ²)	600 (Peak Brightness 1000 cd / m ²)
Kontrastný pomer	3500:1
Zobrazenie farieb	10 bitov
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	6
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,346 / 0,346
Pixlov na palec (ppi)	73
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	176 / 176
Iné	Farebný priestor: BT2020 82 %

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100 - 240 / 50-60
Príkion (W) (max. prevádzkový)	1520
Príkion (W) (pohotovostný režim)	0.5
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Vlhkosť (%)	20 - 80
Odvod tepla (BTU/h) MAX	5186

INŠTALÁCIA

Na šírku	-
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	800mm X 800mm and 800mm x 400mm (M8)

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

Iné	Digitálny audiovýstup
-----	-----------------------

PRÍSLUŠENSTVO

Vysielač diaľkového ovládania	STD
Návod na obsluhu	STD (e Manual)
Napájací kábel	STD
Montážny držiak	Yes
Podlahový stojan	Yes
Skrutky na montáž stojana	Eye bolt (to fly the monitor only for installation)
Batéria	STD AA x 2

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Miestne stmievanie	•
Vstavané reproduktory (W)	4x 10W, 2x 15W
Vstup počítača - Zapoj a hraj	•
Farba skrinky	ČIERNA
Bez ventilátora	•
Ovládanie ventilátora	0
Snímač teploty	•
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	•
Nastavenie obrazovky	•
Nastavenie teploty farieb	•
Nastavenie gama	•
Regulácia teploty	•

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	27 / 27
Rozmer fazetky (H/L) mm	27 / 27
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	2717 / 1566 / 173 (Display only), 2717 / 1979 / 805 (with floor stand)
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	2940 / 1870 / 973
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	187
Hmotnosť výrobku so stojanom (kg)	206
Prepravná hmotnosť (Kg)	380

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	4xHDMI2.0a (4x UHD = 8K), 1x HDMI 2.1, TTL 9x HDMI
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	No
Port LAN	Yes
USB	Yes

