

Interaktívne displeje Big Pad

SHARP/ NEC PN-LA752

Displeje radu PN-LA sa elegantne a bezproblémovo začleňujú do špičkových zasadacích a rokovacích miestností a zachovávajú najvyššie štandardy zabezpečenia IT, pričom ponúkajú flexibilitu.

- Najprirodzenejší zážitok z písania – prémiový dotykový systém InGlass™ M5 podporuje patentovaný systém citlivosti na tlak pri použití pasívnych pier, rovnako ako Windows Ink a ochranu pred odtlačkom d
- Bezpečnosť predovšetkým – platforma, ktorá nevyužíva systém Android s doplňujúcimi bezpečnostnými funkciami spĺňa najvyššie štandardy zabezpečenia IT.
- Voliteľný zabudovaný počítač Intel SDM so systémom Windows – neobmedzená všestrannosť vďaka výkonnému integrovanému počítaču, ktorý ponúka bezpečné a uzamknuté prostredie pre rýchly a ľahký prístup k
- Zvýšte svoju produktivitu – využite bezplatnú ročnú licenciu na softvér pre tabule FlatFrog Board for Rooms, ktorý uľahčuje hybridnú prácu a zvyšuje produktivitu pre všetkých účastníkov.
- Energetická účinnosť – zabudované funkcie vrátane svetelného senzora na optimalizáciu úrovne jasů, detekcie ľudskej prítomnosti a ekologických režimov pomáhajú znižovať spotrebu energie.

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na obsluhu, Napájací kábel, Kábel USB, Dotykové pero, Batéria, Káblová svorka
Shipping Content	1 x 300 cm USB kábel, 2 x Pasívny stylus, 2 x AAA batéria, Prázdna nálepka, Držiak pre kameru, Držiak pre Mini PC, Cable Clamps, Displej, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Príručka pre nastavenie

Počet dotykových bodov	20
Režim Pero/Režim Gestá prstami	True
Tvrdosť chrániča obrazovky (H)	8
Kompatibilita operačného systému	Native Multi-Touch, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android, Default Mouse, Windows XP, Windows Vista, Mac OSX
Thickness [mm]	3
Touch Method	Prst, Rukavica, Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	1
Palm Rejection	True
Windows Ink	True
[AVSpecificationTechnology]	InGlass™ M5

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	205
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35
Storage Humidity [%]	20
Storage Humidity [%]	80

Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1900
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1125
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	225
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	57
Prepravná hmotnosť (Kg)	68

Rozmer fazetky (L/P) mm	5
Rozmer fazetky (H) mm	5
Rozmer fazetky (L) mm	32

Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	75
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	189

Spracovanie svetelného senzora	-
--------------------------------	---

Special Characteristics	Frame Comp, Napájaný USB port (10 W), Advanced NTAA
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Miestne stmievanie	True
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Správa napájania	True
Farba skrinky	Čierna
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Režim Obraz v obraze	True
Režim Obraz vedľa obrazu	True
Plánovač/Časovač	True
Vzdialená správa	True
Upozornenie na e-mail	True
SNMP	True
Operating Time	24/7

Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixle)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Filter obrazovky	AG
Technológia podsvietenia	LED
Jas (cd/m2)	450
Kontrastný pomer	1200:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)

Na šírku	True
Na výšku	True
Horizontálne	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	600 x 400
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M8

DisplayPort	1
HDMI	2
[AVSpecificationConnectivityInputUsbc]	1

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	4

DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

CE, CB správa	True
---------------	------

