

Desktopové monitory

NEC MULTISYNC EA272F



NEC MultiSync

- Žiadaná veľkosť displeja – obľúbený 27,0 displej s rozlíšením Full HD je ideálny veľkosťou pre rušné kancelárske pracovisko.
- Pracovný priestor bez neporiadku – výkonné 65 W pripojenie USB typu C spravuje video, zvuk, napájanie a USB prostredníctvom jediného kábla.
- Flexibilita pripravená na budúcnosť – široká konektivita poskytuje vysokú úroveň flexibility s výstupmi DP, HDMI, USB typu C, USB A a audio.
- Ľahké nastavenie niekoľkých obrazoviek – reťazové prepojenie niekoľkých konfigurácií displejov prostredníctvom výstupu DisplayPort (out), bez potreby ďalších káblov.
- Maximálna pozornosť venovaná zdraviu a komfortu používateľa – s vynikajúcou ergonómiou výškového nastavenia od 0 do 150 mm, integrovanými technológiami Low Blue Light a Flicker-Free a integrovaným sen

Technické údaje

Technológia obrazovky	AH-IPS LCD with LED backlight
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m2)	250
Kontrastný pomer	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Zobrazenie farieb	16.78
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	6
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,311
Energy Efficiency	Ambient light sensor, Auto brightness, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, ECOMode, Energy consumption: 15 kWh/1000 h, Energy efficiency class: D, Human sensor, LED backlight technology
Ecological Standards	Efektívna mechanická konštrukcia minimalizujúca množstvo obalového materiálu, Minimálne použitie škodlivého materiálu
Ecological Materials	Vyhovuje ErP, WEEE
Height adjustable stand [mm]	150
Screen Rotate [°]	-90 - 90
[AVSpecificationPortraitDimensionsWidthMm]	360
[AVSpecificationPortraitDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	610
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMinMm]	628
[AVSpecificationPortraitDimensionsHeightMaxMm]	652
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	377
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	527
Special Characteristics	DDC/CI compatible, Podpora RGB, Frame Comp, PLink Support, [quick-release-stand-and-handle], Dotykové senzory, USB ver. 3.0 (3 nadol/1 nahor)
Príslušenstvo	
Shipping Content	Control Sync kábel, DisplayPort kábel, Monitor, Napájací kábel, Príručka pre nastavenie, Sprievodca nastavením, USB kábel, USB-C kábel
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (3 down / 1 up), USB Type C
Analog	VGA
Rozmer fazetky (L/P) mm	1
Rozmer fazetky (H) mm	1
Rozmer fazetky (L) mm	16
Horizontal Frequency [kHz]	31.5 - 83
Vertical Frequency [Hz]	55 - 75

Colour Versions	Predné rámcčky v čiernej farbe, Zadná časť skrine v čiernej farbe, Predné rámcčky v bielej farbe, Zadná časť skrine v bielej farbe
Cable Management Plug & Play	True DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Audio	Slúchadlový konektor, Integrované reproduktory (1 W + 1 W)
Adjust Functions	Hlasitosť zvuku / stlmenie, Automatické nastavenie, Jas, Ovládanie teploty farieb, Kontrast, Control Sync, DV režim, Eco režim, Factory Preset, Fine Adjust (analog), Senzor prítomnosti používateľa, Inteligentné riadenie spotreby, Výber jazyka, Informácie o monitore, NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment), On-Screen-Display (OSD), Obnova jedným tlačidlom, Časovač napájania, sRGB
Safety & Ergonomics	CE, EAC, EnergyStar 8.0, ErP, FCC Class B, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 8.0, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, TCO Edge 2
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie, Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy
Optimum Resolution	1920 x 1080 at 60 Hz
Supported Resolution	1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 640 x 480, 720 x 400 (70 Hz), 800 x 600
Prevádzková teplota (oC)	5 - 35
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	85
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	27
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	69
Colour Gamuts	102 % sRGB, 75.5% AdobeRGB, 72% NTSC
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012) Power Supply	15 (Eco Mode 2), 21 (typ.) 0.85 A/0.45 A, 100-240 V, Integrated Power Supply
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	100 x 100
Zámok Kensington	True

Operating Humidity (min) [%] 20
Operating Humidity (max) [%] 80

Hmotnosť výrobku so stojanom (kg) 9



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: NEC MultiSync EA272F, 22/6/2026