

8K displej

8M-B32C1

32" 8K profesionálny displej s Colour Managementom



- LCD o úhlopříčce 32" (80 cm) (IGZO)
- HDR High Dynamic Range (HLG/PQ)
- Jas 800 cd/m² (špičkově 1,000 cd/m²)
- Korekce homogenity obrazu, SHARP Advanced UCCT
- Nativní rozlišení 8K 7680 x 4320 bodů
- 10-Bit rozšířený barevný rozsah
- Direct LED podsvícení s místním stmíváním
- Hardwarová kalibrace, SHARP Display Calibration Utility

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	LCD (IGZO)
Implicitné rozlíšenie (pixel)	7680 x 4320
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	32 / 80
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	Direct LED podsvietení
Jas (cd/m2)	800 (Peak Brightness 1000 cd / m²)
Kontrastný pomer	1000000:1 (Dynamic)
Zobrazenie farieb	10-Bit
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	9
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,091 / 0,091
Pixlov na palec (ppi)	280
Iné	Barevný gamut: BT2020 85 %, sRGB 100 %, Adobe RGB 100 %, DCI-P3 96 %

TECHNICKÉ PARAMETRE DOTYKOVÉHO ROZHRAŇIA

Technológia	Ne
-------------	----

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	26 / 26
Rozmer fazetky (H/L) mm	26 / 49
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	751 / 468,6 / 99 (Display only), 751,4 / 539,6 / 260 (with table stand)
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	861 / 636 / 375
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	13,3
Hmotnosť výrobku so stojanom (kg)	19,2
Prepravná hmotnosť (Kg)	23

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	1x HDMI2.1 (8K60) compatible YCbCr 4:2:0, 4xHDMI2.0 (4x UHD = 8K60) compatible YCbCr 4:4:2 and 4:4:4, 1x HDMI (UHD 4K60)
DisplayPort	1x DP1.2 (UHD)

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	No
Port LAN	No
USB	Yes (USB-B)

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Miestne stmievanie	•
Vstup počítača - Zapoj a hraj	•
Farba skrinky	ČERNÁ
Ovládanie ventilátora	Ano
Snímač teploty	•
Viacjazyčná ponuka na obrazovke	•
Nastavenie obrazovky	•
Nastavenie teploty farieb	•
Nastavenie gama	•
Regulácia teploty	•

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100 - 240 / 50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	260
Príkon (W) (pohotovostný režim)	0.5
Prevádzková teplota (oC)	0 - 35
Vlhkosť (%)	20 - 80
Odvod tepla (BTU/h) MAX	887

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	200 x 200

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm	1
---	---

PRÍSLUŠENSTVO

Vysielač diaľkového ovládania	No
Návod na obsluhu	STD
Napájací kábel	STD
Stolný stojan	Yes

