

Čiernobiela multifunkčná tlačiareň formátu A4

MX-B468F

Základné podnikové čiernobiele multifunkčné zariadenie s funkciami pre vysokú produktivitu a s mimoriadne jednoduchou obsluhou.



- Čiernobiele multifunkčné zariadenia formátu A4, s rýchlosťou tlače až 44 str./min., skutočným rozlíšením tlače 1200 × 1200 dpi a jednoprechodovým duplexným podávačom s kapacitou 100 hárkov a rýchlosťou
- Rýchla technológia skenovania, pripojenie k digitálnym systémom s rýchlosťou skenovania 98 obr. za minútu a voliteľné optické rozpoznávanie znakov (OCR).
- 4,3-palcový plochý farebný LCD dotykový panel s režimom zjednodušeného používateľského rozhrania a intuitívnou obsluhou znamená, že aj tie najzložitejšie procesy sú riešené jednoducho
- Rozšíriteľné vstupné možnosti vám umožňujú tlač na najrôznejšie typy papiera a navýšenie kapacity papiera na 2300 hárkov
- K dispozícii je aj modul Trusted Platform Module (TPM) (voliteľne), ktorý prináša ďalšie úrovne zabezpečenia.
- Na zaistenie bezpečnosti citlivých dát je možné použiť overovanie používateľa, šifrovanie dát, filtrovanie portov a nastavenie obmedzeného prístupu.
- Priama tlač súborov Microsoft Office a ďalších typov dokumentov a obrázkov z flash diskov
- Ponúka ľahký prístup k verejným cloudovým službám, takže môžete pohodlne tlačiť z cloudu alebo skenovať a nahrávať do cloudu

*Vyžaduje samostatný zdroj napájania.

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť ČB str./min. (A4)	44
Veľkosť papiera: max.-min.	A6 – A4
Hmotnosť papiera (g/m ²)	60 - 216
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	650
Kapacita papiera: max. (hárkov)	2300
Pamäť všeob. min./max. (GB)	2
Pevný disk	OPT
Kapacita pevného disku (GB)	500
Duplex	STD
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	220 - 240V
Spotreba energie (kW)	0.554
Rozmery (mm)	479 x 450 x 514
Hmotnosť (kg)	21.2

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	100
------------------------------	-----

TLAČIAREŇ

Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200
Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	STD
Rozhranie štandard./voliteľné	USB 2.0 (hostiteľ, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows 8.1, 10, 11, Windows Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Mac OS 10.15, 11, 12
Sieťové protokoly	TCP / IP
Tlač. protokoly	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL štand./volit.	Emulácia PCL 5e / PCL 6, emulácia PostScript 3
Dostupné písma	94 fontov pre PCL, 163 pre emuláciu PostScript® 3

KONEČNÁ ÚPRAVA

Max. kapacita výstupu	250
-----------------------	-----

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 5% pokrytí)	31000
-------------------------------------	-------

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A4
Doba do prvej kópie ČB (s)	6.0
E-triedenie štandard.	•
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	9999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600
Rozsah zoomu (%)	25 – 400
Prednastavené pomery kopírovania	6

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Formáty súborov	Štandardne: TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktné PDF, JPEG. Voliteľne: prehľadávateľné PDF, DOCX, XLSX, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priečinok	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

FAX

Fax (štandardne / voľba)	STD
Metóda kompresie	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Komunikačný protokol	Super G3 / G3
Doba prenosu (s)	
Rýchlosť modemu (bps)	33,600 – 2,400
Rozlíšenie prenosu	From Standard to Ultra Fine
Veľkosť dokumentu (min.)	A6
Veľkosť dokumentu (max.)	A4
Pamäť (MB)	18

BEZDRÔTOVÁ LAN

Bezdrôtová LAN (štandardne / Voliteľne)	VOL
Protokoly	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Režimy prístupu	Režim Infrastructure, Wi-Fi Direct
Bezpečnosť	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA3

