

Sharp Signage displeje

NEC MultiSync E558



- Reduced Installation and Operating Costs – highly energy efficient LED backlit display ensures low power consumption, longer backlight lifetime and lighter design.
- Slim Design and Integrated Speakers – the aesthetic design is pleasing to the eye and enables easy, low cost installation.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.
- Standalone operation – the display is designed for straightforward standalone operation due to integrated USB media player, speakers and scheduling functionality.
- Effortless content playback – the integrated USB media player supports various image video file formats for effortless and standalone content playback.

Technické údaje

Príslušenstvo

[AVSpecificationAccessories]	Vysielač diaľkového ovládania, Návod na inštaláciu, Sieťový adaptér, Napájací kábel, Kábel HDMI, Montážny držiak, Stolný stojan, Stojan na kolieskach
Shipping Content	2 x AAA batéria, Displej, HDMI kábel, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Príručka pre nastavenie
Technológia obrazovky	IPS with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixle)	3840 x 2160
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	Direct LED
Jas (cd/m2)	350
Kontrastný pomer	1200:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Rozstup pixlov (mm V/Š)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktívna plocha obrazovky (V/Š) v mm	1210 x 680
Komponentné	1
Kompozitné	1
HDMI	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1
VGA	1
Colour Versions	Predné rámčeky v čiernej farbe, Zadná časť skrine v čiernej farbe
RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	1
Rozmer fazetky (L/P) mm	13
Rozmer fazetky (H) mm	14
Haze Level [%]	1

Special Characteristics

HDR High Dynamic Range	Yes
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	10 + 10
Farba skrinky	Čierna
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Funkcia redukcie zvyškového obrazu	True
Plánovač/Časovač	True
SNMP	True
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Príkon (W) (max. prevádzkový)	185
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-10 - 60
Storage Humidity [%]	5
Storage Humidity [%]	85
Na šírku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 200 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M6
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	55
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	139
Operating Humidity (min) [%]	10
Operating Humidity (max) [%]	80
Norma Energy Star	True
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

