

Digital signage displej

Sharp/ NEC MultiSync ME502



- Bezproblémové pripojenie – natívne USB-C podporuje pracovné postupy pri využití vlastných zariadení používateľov a vďaka pripojeniu jediným káblom medzi notebookom a displejom uľahčuje vzájomnú spoluprácu
- Rýchla detekcia vstupu – displej okamžite reaguje na pripojenie zariadenia, vďaka čomu nedochádza k potenciálnej frustrácii a uľahčuje cestu k produktívnym výsledkom schôdze.
- Pripravenosť na nové funkcie – pravidelné OTA aktualizácie operačného systému Android zaisťujú dostupnosť najnovších funkcií a zabezpečenie systému.
- Najlepšia možná čitateľnosť – napomáha vysokej produktivite v dobre osvetlených zasadacích miestnostiach a podporuje ju filter s vysokoúčinnou antireflexnou vrstvou, ktorá eliminuje odlesky a odrazy o
- Kompatibilita so systémami tretích strán – nejde iba o displej, ale o ucelené riešenie, ktoré je vďaka integrovanej platforme SoC kompatibilné s obľúbenými systémami na prácu a správu obsahu.

Technické údaje

ZOBRAZIŤ INFORMÁCIE O MODULE

Technológia obrazovky	VA with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixel)	3840 x 2160
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	50 / 125.7
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Technológia podsvietenia	LED
Jas (cd/m2)	450
Kontrastný pomer	1200:1
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	6
Uhol pohľadu (H/V) 0 CR> 10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (8bit + FRC)
Haze Level [%]	Pro (25)

NAPÁJANIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Príkon (W) (max. prevádzkový)	85 shipping
Prevádzková teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 až 60
Vlhkosť (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 až 90

INŠTALÁCIA

Na šírku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	400 x 400 (FDMI); 4 holes

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VÝSTUP

HDMI	1
Konektor pre vstup zvuku/slúchadlá, 3,5mm	1

PRÍSLUŠENSTVO

Shipping Content	2x AAA batéria; Displej; HDMI kábel; Napájací kábel; Diaľkové ovládanie; Príručka pre nastavenie
Vysielač diaľkového ovládania	Yes
Napájací kábel	Yes
Montážny držiak	Optional
Stolný stojan	Optional
Batéria	Yes

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Special Characteristics	Simulácia DICOM; HDMI ARC; napájaný USB port (15 W); Odnímateľné logo
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	3
Vstavané reproduktory (W)	10 W + 10 W
Správa napájania	•
Farba skrinky	Čierna

HMOTNOSTI A MIERY

Rozmer fazetky (L/P) mm	9.9
Rozmer fazetky (H/L) mm	9.9
Rozmery výrobku (Š/V/H) mm	1,118.6 x 639.2 x 62
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	1,202 x 719 x 156
Hmotnosť výrobku bez stojana (kg)	11.7
Prepravná hmotnosť (Kg)	17.5

ZAPOJENIE (ZVUK/OBRAZ) VSTUP

HDMI	3
Konektor pre vstup zvuku, 3,5mm	1

ZAPOJENIE (OVLÁDANIE/SÉRIOVÉ DÁTA)

RS232C IN	1
Port LAN	1
USB	4