

Farebná MFP formátu A3 s vyspelými funkciami pre prepojené tímy

MX-5071

Kancelárska MFP so zabudovanými bezpečnostnými funkciami a špičkovou funkcionalitou pre flexibilný spôsob práce



- Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie, správa súborov
- Kapacita papiera: štandardná 650, maximálna 6 300 hárkov
- Voliteľná podpora sekundárnej LAN umožňuje podporu dvoch sietí
- Vďaka krátkemu času zahrievania a pohybovému senzoru je zariadenie vždy okamžite pripravené na prevádzku
- Počet strán za minútu: 50 čiernobielo aj farebne
- Pokročilá ochrana dát a kontrola prístupu s overením pomocou SSL a funkciou dôveryhodných aplikácií
- Funkcia single sign-on prináša jednoduchý prístup k službám verejných cloudových úložísk
- OCR umožňuje používateľom prevod skenovaných dokumentov do editovateľných súborov MS Office (pptx, xlsx, docx) a prehľadateľných súborov PDF

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A4)	50
Rýchlosť ČB str./min. (A4)	50
Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A3)	26
Rýchlosť ČB str./min. (A3)	26
Veľkosť papiera: max.-min.	A5 - SRA3
Hmotnosť papiera (g/m ²)	60 - 300
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	650
Kapacita papiera: max. (hárkov)	6300
Doba zahrievania (s)	Colour 31 / B / W 26
Pamäť všeob. min./max. (GB)	5
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	500
Duplex	STD
Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz)	200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Spotreba energie (kW)	1.84
Rozmery (mm)	616 x 660 x 838
Hmotnosť (kg)	90

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	150
------------------------------	-----

EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	STD
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	20000
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinok so súbormi (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírovanie, tlač, priama tlač, skenovanie, prenos faxu
Ukladacie priečinky	Priečinok rýchleho prístupu k súborom, hlavný priečinok, používateľský priečinok (max. 1 000)
Dôvernité uloženie	•

FAX

Fax (štandardne / voľba)	VOL
Metóda kompresie	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikačný protokol	Super G3 / G3
Doba prenosu (s)	2
Rýchlosť modemu (bps)	33600 - 2400
Rozlíšenie prenosu	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Veľkosť dokumentu (min.)	A5
Veľkosť dokumentu (max.)	A3
Pamäť (MB)	1024
Úroveň odtieňov sivej	256
Registrácia vytáčania	2000
Vysielanie (max. miest určeni)	500

BEZDRÔTOVÁ LAN

Bezdrôtová LAN (Štandardne / Voliteľne)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy prístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Bezpečnosť	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A3
Doba do prvej kópie far. (s)	4.8
Doba do prvej kópie ČB (s)	3.7
E-triedenie štandard.	•
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	9,999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Prednastavené pomery kopírovania	10

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	•
Rozlíšenie skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, šifrované PDF, kompaktné PDF, JPEG, XPS, prehľadateľné PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Miesta určenia skenu Plocha	•
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	•
Miesto určenia skenu sieťový priečinok	•
Miesto určenia skenu pamäť USB	•

TLAČIAREŇ

Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	STD
Rozhranie štandard./voliteľné	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, voliteľná podpora sekundárnej LAN
Podporované OS štandardne	Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Sieťové protokoly	TCP / IP (IPv4 a IPv6)
Tlač. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tlač e-mailu), HTTP, FTP na sťahovanie tlačových súborov, IPP, SMB, WSD
PDL štand./volit.	STD emulácia PCL 6, Adobe® PostScript® 3™
Dostupné písma	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

KONEČNÁ ÚPRAVA

Max. kapacita výstupu	500 - 3000
Kapacita zošívania (listov) Max.	65
Sedlové zošitie	OPT
Off-setový posun	STD
Dierovanie	OPT

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 5% pokrytí)	40000
Azúrová (počet strán pri 5% pokrytí)	24000
Purpurová (počet strán pri 5% pokrytí)	24000
Žltá (počet strán pri 5% pokrytí)	24000

