

Sharp Signage displeje

ZÁKLADNÝ VEĽKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ PRE OBCHODNÚ KOMUNIKÁCIU SHARP MULTISYNC® M322 LCD 32"



Pre cenovo efektívnu digitálnu komunikáciu v komerčných prostrediach s nepretržitou prevádzkou ponúka 32-palcový model Sharp MultiSync® M322 všetok profesionálny výkon a funkcie, ktoré potrebujete.

- Moderná a kompaktná konštrukcia – robustná a napriek tomu elegantná, pre nenápadnú integráciu do akejkoľvek aplikácie a prostredia.
- Vzdialená správa zabezpečenia – ovládajte svoje zariadenia vzdialene, avšak bezpečne pomocou nástroja NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požiadavky na údržbu proaktívne a ušetríte tak čas aj prostriedky.
- Neobmedzená čitateľnosť – vďaka zamedzeniu odrazov od okien alebo svetelných zdrojov nedochádza k narušeniu viditeľnosti obsahu signage alebo prezentácie v rokovacej miestnosti.
- Prevádzka v aplikáciách kritického významu, 24 hodín denne, 7 dní v týždni – dôsledný výber súčastí priemyselnej kvality a starostlivo navrhnutá konštrukcia so zameraním na náročné scenáre zaisťujú pôsobivý a vždy spoľahlivý divácky zážitok.
- Konektivita pripravená na budúcnosť – zariadenie je vybavené niekoľkými digitálnymi a analógovými vstupmi na flexibilnú integráciu do AV infraštruktúry.

Technické údaje

Rozmer fazetky (L/P) mm	12
Rozmer fazetky (H/L) mm	12
Doba odozvy v ms (priemer šedá - šedá)	8
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	100-240
Prevádzkové napätie (ACV)/Frekvencia (Hz)	50-60
Pomocou sieťového adaptéra	True
Prevádzkové napätie (DCV)	100-240
Prevádzková teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Sieťový pohotovostný režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0,5 (ECO pohotovostný režim)
Technológia obrazovky	VA with Direct LED backlights
Implicitné rozlíšenie (pixle)	1920 x 1080
Pomer šírky k výške obrazovky	16:9
Jas (cd/m2)	450
Kontrastný pomer	4000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Response Time (typ.) [ms]	8
Príslušenstvo	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [presence-sensor], [wall-mount]
Shipping Content	Napájací kábel, Diaľkové ovládanie, HDMI kábel, 2 x AAA batéria, Príručka pre nastavenie, Displej
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	870
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	527
Rozmery prepravnej škatule (Š/V/H) mm	160
Prepravná hmotnosť (Kg)	10
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy consumption: 41 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Rozmer fazetky (L/P) mm	12
Rozmer fazetky (H) mm	12
Rozmer fazetky (L) mm	17
Horizontal Frequency [kHz]	26 - 91.1
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86
Spotreba energie v režime Zap. (IEC62087:2012)	40 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Haze Level [%]	Pro 28

Special Characteristics	Simulácia DICOM, HDMI ARC, Napájaný USB port (10 W), Odnímateľné logo
24/7 Certifikovaná prevádzka	True
Vstavané reproduktory (W)	5 + 5
Správa napájania	True
Snímač teploty	True
Vzdialená správa	True
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Na výšku	True
Na šírku	True
Na šírku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	200 x 200 (FDMI), 100 x 100 (FDMI)
Montáž (VESA/počet bodov/Rozstup v mm)	4
Špecifikácia montážnych skrutiek (Rozmer/Max. dĺžka)	M4
[AVSpecificationFaceUp]	True
Colour Versions	Predné rámečky v čiernej farbe
Safety & Ergonomics	RoHS, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC
Obmedzená záruka výrobcu (roky)	Voliteľné predĺženie záruky na 4. až 5. rok od kúpy, [additional-services-available], 3 roky záruka vrátane záruky na podsvietenie
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1280 x 720, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	32
Veľkosť uhlopriečky (palce/cm)	80
Colour Gamuts	72% NTSC
Digital	DisplayPort, HDMI, USB Type C
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	727
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	426
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationWeightKg]	6

