

Farebná multifunkčná tlačiareň formátu A4

BP-C542WD



- Farebná multifunkčná tlačiareň s rýchlosťou tlače 42 strán za minútu a rozlíšením 1200 × 1200dpi, bezproblémovou integráciou a pripojením ku cloudovým aplikáciám pre podnikové procesy
- Tlačte bezpečne z verejných cloudových úložísk alebo do nich rýchlo a ľahko skenujte pomocou funkcie jednotného prihlásenia
- 7-palcový plochý farebný LCD dotykový panel s režimom zjednodušeného používateľského rozhrania a ovládaním gestami umožňuje jednoduché riešenie aj tých najzložitejších procesov
- Zabezpečte svoje dáta, zariadenia a sieť pomocou voliteľného softvéru Bitdefender na ochranu pred malvérom.
- Vynikajúce ekologické parametre prinášajú nízku spotrebu energie v pohotovostnom režime a nízku hodnotu TEC
- Špičkové funkcie ochrany systému a dát vrátane zabezpečenia na báze systému BIOS a štandardného modulu Trusted Platform Module (TPM) zaisťujú zabezpečenie dôverných dát.
- Zabudovaný konektor Microsoft® Teams posilňuje spoluprácu tým, že umožňuje priamy a bezpečný prístup pre tlač alebo skenovanie z vašich kanálov Microsoft® Teams.
- Pracujte s multifunkčnou tlačiarňou priamo z mobilného zariadenia cez Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC a QR kód.
- Udržujte aktuálny stav a kompatibilitu so vzdialenými aktualizáciami firmvéru a aplikácií prostredníctvom aplikačného portálu Sharp
- Hardvérová platforma s bohatou ponukou funkcií a riešení na podporu hybridného pracovného prostredia
- Vysokorychlostné skenovanie až 130 obr./min.

Technické údaje

VŠEOBECNÉ

Rýchlosť farebnej tlače str./min. (A4)	42
Rýchlosť ČB str./min. (A4)	42
Veľkosť papiera: max.-min.	A6 - A4
Hmotnosť papiera (g/m ²)	55 - 220
Kapacita papiera: štand. (hárkov)	550
Kapacita papiera: max. (hárkov)	2350
Doba zahrievania (s)	16
Pamäť všeob. min./max. (GB)	5
SSD	128 - 512
Duplex	STD
Spotreba energie (kW)	1.84
Rozmery (mm)	491 x 610 x 692
Hmotnosť (kg)	42

PODÁVAČ DOKUMENTOV

Kapacita originálov (hárkov)	100
------------------------------	-----

EVIDENCIA DOKUMENTOV

Evidencia dokumentov (štandardne / voľba)	STD
Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany)	20,000
Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinko so súbormi (strany)	10,000
Dôverné uloženie	.

FAX

Fax (štandardne / voľba)	STD
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikačný protokol	Super G3 / G3
Doba prenosu (s)	2
Veľkosť dokumentu (min.)	A5
Veľkosť dokumentu (max.)	A4
Pamäť (GB)	4
Registrácia vytáčania	2,000

VÝŤAŽNOSŤ TONERA

Čierna (počet strán pri 5% pokrytí)	24000
Azúrová (počet strán pri 5% pokrytí)	8000
Purpurová (počet strán pri 5% pokrytí)	8000
Žltá (počet strán pri 5% pokrytí)	8000

KOPÍRKA

Veľkosť papiera originálov (max.)	A4
Doba do prvej kópie far. (s)	6.5
Doba do prvej kópie ČB (s)	5.3
Nepretržité kopírovanie (max. kópií)	9,999
Rozlíšenie skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie skenu fareb. (dpi)	600 x 600
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400 (OC), 25 - 200 (DSPF)

SKENER

Sieťový skener (štandardne / voľba)	STD
Metóda skenovania Push a Pull	.
Rozlíšenie skenu (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Formáty súborov	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, šifrované PDF, kompaktné PDF, JPEG, XPS, prehľadateľné PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx),TXT(UTF-8), RTF
Miesta určenia skenu Plocha	.
Miesto určenia skenu FTP, E-mail	.
Miesto určenia skenu sieťový priečinko	.
Miesto určenia skenu pamäť USB	.

TLAČIAREŇ

Rozlíšenie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Sieťová tlačiareň (štandardne / voľba)	STD
Rozhranie štandard./voliteľné	USB2.0, USB3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS štandardne	Windows 10, 11, Windows Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server2022. Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13
Sieťové protokoly	TCP / IP
PDL štand./volit.	STD: PCL6, Adobe PostScript 3

BEZDRÔTOVÁ LAN

Bezdrôtová LAN (štandardne / Voliteľne)	STD
Protokoly	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Bezpečnosť	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP,WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP

