



- ▶ TLAČ, KOPÍROVANIE, SKENOVANIE, FAXOVANIE, SÚBOR
- ▶ STRÁN ZA MINÚTU: 28 ČB
- ▶ KAPACITA PAPIERA: ŠTANDARDNE 1100 MAX. 5600 HÁRKOV
- ▶ ROZLIŠENIE TLAČE 600 X 600 DPI
- ▶ 7,0" FAREBNÝ DOTYKOVÝ RIADIACI PANEL LCD SO ZOBRAZENÍM UKÁŽOK
- ▶ PLNOFAREBNÉ SIEŤOVÉ SKENOVANIE
- ▶ TIE NAJLEPŠIE BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA V ODVETVÍ PRE MIMORIADNU OCHRANU DÁT/DOKUMENTOV
- ▶ SHARP OSA (OPEN SYSTEMS ARCHITECTURE) UMOŽŇUJE INTEGRÁCIU SO SIEŤOVÝMI APLIKÁCIAMI A SPRÍSTUPŇUJE ICH Z OVLÁDACIEHO PANELA LCD

Nové čiernobiele MFZ MX-M282N sú vybavené mnohými pokročilými funkciami vylepšujúcimi výkon, vďaka ktorým sú farebné MFZ Sharp také úspešné, a sú výborné pre všetky vytážené kancelárie. MFZ MX-M282N kombinujú rýchle farebné sieťové skenovanie s výkonnými funkciami tlače, kopírovania a faxovania, vďaka čomu sú dostatočne funkčné a rýchle na to, aby ste z nich mohli spraviť centrum svojej kancelárie. Veľký dotykový farebný LCD panel s navigáciou pomocou grafického menu okamžite a intuitívne sprístupňuje dokonca aj najpokročilejšie funkcie. Správcovia IT ocenia rozhranie vzdialeného prístupu, ktoré zjednodušuje podporu prostredníctvom zobrazenia a obsluhy displeja predného panela cez sieť. Pokročilá správa zariadení Sharp uľahčuje kontrolu používania a nákladov. Vďaka najnovšej vývojovej platforme Sharp OSA je integrácia so sieťovými aplikáciami jednoduchšia ako kedykoľvek predtým. A na zabezpečenie utajenia vášho duševného majetku je tu od spoločnosti Sharp špičkový balíček na zabezpečenie. Vďaka modernému dizajnu sú tieto prelomové MFZ vhodné do väčšiny súčasných kancelárií.

VŠEOBECNÉ

- Rýchlosť ČB str./min. (A4): **28**
- Rýchlosť ČB str./min. (A3): **15**
- Veľkosť papiera: max.-min.: **A5R - A3W**
- Hmotnosť papiera (g/m²): **56 - 209**
- Kapacita papiera: štand. (hárkov): **1100**
- Kapacita papiera: max. (hárkov): **5600**
- Doba zahrievania (s): **20**
- Pamäť všeob. min./max. (MB): **576 - 576**
- Pamäť tlač. min./max. (MB): **1024 - 2048**
- Pevný disk: **STD**
- Kapacita pevného disku (GB): **80**
- Duplex: **STD**
- Príkon - nominálne lokálne napätie AC (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Spotreba energie (kW): **1,84**
- Rozmery (mm): **645 x 695 x 833**
- Hmotnosť (kg): **88**

PODÁVAČ DOKUMENTOV

- Kapacita originálov (hárkov): **100 (OPT RSPF)**

EVIDENCIA DOKUMENTOV

- Evidencia dokumentov (štandardne / vol'ba): **STD**
- Kapacita evidencie dokumentov - hlavné a užívateľské priečinky (strany): **20.000**
- Kapacita evidencie dokumentov - rýchly priečinok so súbormi (strany): **10.000**
- Uložené úlohy: **kopírovať, tlač, priama tlač, skenovanie, prenos faxu**
- Ukladacie priečinky: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- Dôverné uloženie: **✓**

FAX

- Fax (štandardne / vol'ba): **OPT**
- Metóda kompresie: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Komunikačný protokol: **Super G3**
- Doba prenosu (s): **3**
- Rýchlosť modemu (bps): **33.600 - 2.400**
- Rozlíšenie prenosu: **STD 203,2 x 97,8 dpi/Extra Fine 406,4 x 391 dpi**
- Veľkosť dokumentu (min.): **A5**
- Veľkosť dokumentu (max.): **A3**
- Pamäť (MB): **8**
- Úrovně odtieňov sivej: **256**
- Registrácia vytáčania; rapidná/rýchla vol'ba: **1000**
- Vysielanie (max. miest určeni): **500**

KOPÍRKA

- Veľkosť papiera originálov (max.): **A3**
- Doba do prvej kópie ČB (s): **4,6**
- E-triedenie štandard.: **✓**
- Nepretržité kopírovanie (max. kópií): **999**
- Rozlíšenie skenu ČB (dpi): **600 x 600**
- Rozlíšenie skenu fareb. (dpi): **600 x 600**
- Rozlíšenie tlače (dpi): **600 x 600**
- Gradácia (ekvivalentné úrovne) - ČB: **2**
- Gradácia (ekvivalentné úrovne) - farebné: **256**
- Rozsah zoomu (%): **25 - 400**
- Prednastavené pomery kopírovania: **10**

SKENER

- Sieťový skener (štandardne / vol'ba): **STD**
- Metóda skenovania Push a Pull: **✓**
- Rozlíšenie skenu (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600, custom**
- Formáty súborov: **XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, high-compression PDF, JPEG (colour only)**
- Nástroje skenera: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN**
- Miesta určenia skenu Plocha: **✓**
- Miesto určenia skenu FTP, E-mail: **✓**
- Miesto určenia skenu sieťový priečinok: **✓**
- Miesto určenia skenu pamäť USB: **✓**

TLAČIAREŇ

- Rozlíšenie (dpi): **600 x 600**
- Vylepšené rozlíšenie (dpi): **600 x 600**
- Sieťová tlačiareň (štandardne / vol'ba): **štandardne**
- Rozhranie štandard./voliteľné: **štandardne USB 2,0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- Podporované OS štandardne: **Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows 2000/XP/Vista/7**
- Podporované OS voliteľné: **Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.8/10.6-10.6.2**
- Sieťové protokoly: **TCP/IP (IPv4 a IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Tlač. protokoly: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailová tlač), HTTP, aplikácia Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP na sťahovanie súborov tlače, tlač EtherTalk, IPP**
- PDL štand./volit.: **STD PCL 6, OPT PS3 emulation, XPS**
- Dostupné písma: **80 (PCL), 136 (PS3)**

KONEČNÁ ÚPRAVA

- Max. kapacita výstupu: **500 - 4000**
- Kapacita zošívania (listov) Max.: **50**
- Sedlové zošitie: **OPT**
- Off-setový posun: **STD**
- Dierovanie: **OPT**

www.sharp.sk

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 VIEDEŇ
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 0800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: [WWW.SHARP.SK](http://www.sharp.sk)